



## 21.5" IPS 3-side borderless monitor with USB hub, 100Hz refresh rate and height-adjustable stand


Stylish edge-to-edge design makes the ProLite XUB2293HSU perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Equipped with speakers, headphone socket, 2 port USB hub, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and an ergonomic 150mm height adjustable stand for optimal user comfort, this 21.5" display is a great choice for both multi-monitor configuration and office applications.

Доступен также с фиксированной подставкой : [ProLite XU2293HSU-B7](#)



### IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



### HAS (150mm) + Pivot (rotation both sides)

With a height adjustable stand you will create an ergonomic work posture and position that meets all health and safety requirements. This will not only prevent any health issues but will also increase your productivity. The pivot function allows the screen to rotate from landscape to portrait orientation. This functionality can be useful if the application requires more height than width.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Дизайн                           | безрамочный (с 3-х сторон)                                                 |
| Диагональ                        | 21.5", 54.5см                                                              |
| Панель                           | IPS панель с технологией LED, матовая поверхность                          |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 @100Гц (2.1 megapixel Full HD)                                 |
| Соотношение сторон               | 16:9                                                                       |
| Яркость                          | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                      |
| Контрастность                    | 1000:1                                                                     |
| Расширенная контрастность        | 80M:1                                                                      |
| Время отклика (MPRT)             | 1ms                                                                        |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета                  | 16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)                                             |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 110кГц                                                                |
| Видимая область Ш x В            | 478.7 x 260.3мм, 18.8 x 10.3"                                              |
| Размер пикселя                   | 0.249мм                                                                    |
| Colour                           | матовый, чернить                                                           |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Вход сигнала         | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| USB HUB              | x2 (2.0 (DC5V, 500mA))    |
| HDCP                 | да                        |
| Разъем для наушников | да                        |

## 03 ФУНКЦИИ

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уменьшение голубого свечения | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flicker Free LED             | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Adaptive Sync поддержка      | for DP only                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Extra                        | i-style Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Языки экранного меню         | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Кнопки управления            | Power, Menu, Adjustment/ Volume, Adjustment/ i-Style Colour, Input/ Exit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Настройки пользователя       | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (soft and sharp, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select, audio settings (volume, mute) |
| Колонки                      | 2 x 2Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Эргономика                  | высота, вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны) |
| Настройка высоты (HAS)      | 150мм                                                              |
| Вращение экрана (PIVOT)     | 90°                                                                |
| Вращение подставки (Swivel) | 120°; 60° лево; 60° право                                          |
| Угол наклона экрана         | 23° вверх; 5° вниз                                                 |
| Крепление VESA              | 100 x 100мм                                                        |

Крепления для кабелей

да

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

17W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

EPEAT

\*registration varies by country, go to [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for details

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / BEC

Размер продукта Ш x В x Г

492 x 328.5 (478.5) x 209.5мм

Размер коробки Ш x В x Г

620 x 395 x 126мм

Вес (без упаковки)

3.9кг

Вес (с упаковкой)

5.3кг

EAN код

4948570124572

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED