



OWN300A

Беспроводной PCI-E адаптер N300

PCI Express (PCI-E), 2.4ГГц, 2 антенны 4 dBi



OWN300A – беспроводной PCI-E адаптер N300 с двумя антеннами 4 dBi.

Wi-Fi адаптер ORIGO OWN300A представляет собой простое и доступное решение для подключения ПК к беспроводной сети на скорости до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц.

Адаптер поддерживает установку в любой слот PCI Express. В комплект поставки входят стандартная и низкопрофильная планки для установки в компьютерный корпус любого размера.

Ключевые особенности

- Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц
- Установка в любой слот PCI Express x1/x4/x8/x16
- Внешние антенны для лучшего приема сигнала
- Поддержка ОС Windows 7/8/10
- Низкопрофильная планка в комплекте



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Чипсет	• RTL8192EE-CG
Интерфейс подключения	• PCI Express (PCI-E)
Слот установки	• PCI Express x1/x4/x8/x16
Индикаторы	• Индикатор состояния
Антенна	• 2 несъемные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi
Схема MIMO	• 2x2

Параметры беспроводного модуля

Стандарты	• IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b
Диапазон частот	• от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Скорость беспроводного соединения	• 2,4 ГГц - 11n: до 300 Мбит/с - 11g: до 54 Мбит/с - 11b: до 11 Мбит/с
Безопасность беспроводного соединения	• WEP, WPA/WPA2
Выходная мощность передатчика	• Не более 20 дБм (100 мВт)

Системные требования

Системные требования	• ОС Windows 7/8/10
----------------------	---------------------

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	• 65,3 x 40,34 мм
--------------------------------	-------------------



Условия эксплуатации

Питание	• От компьютера (PCI Express)
Температура	• Рабочая: от 0 до +40 °C • Хранения: от -20 до +70 °C
Влажность	• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5 до 90% без конденсата

Комплектация

Комплект поставки	• Беспроводной PCI-E адаптер OWN300A • Низкопрофильное крепление • Краткое руководство по установке
-------------------	---

Информация для заказа

OWN300A/A1A	Беспроводной PCI Express адаптер N300, 2,4ГГц
-------------	---