

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОНОХРОМНЫЕ УСТРОЙСТВА «ВСЕ В ОДНОМ», ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В НЕБОЛЬШИХ И ДОМАШНИХ ОФИСАХ



Серия i-SENSYS MF260 II

Ускорьте работу своего предприятия малого или среднего бизнеса с этими компактными черно-белыми лазерными МФУ

Производительность

Оптимизированы для быстрой и высокоточной печати. Способны печатать до 28 страниц в минуту даже с учетом более компактного, стильного и надежного дизайна. Оцените впечатляющую скорость сканирования — 20 изобр./мин при одностороннем цветном сканировании

Эффективность

Иногда установка картриджей для печати может быть связана с дополнительной уборкой и значительными времязатратами. В случае с устройствами серии MF260 II все иначе — они поддерживают оригинальные картриджи Canon и технологию автоматического удаления пломбы картриджа. Она автоматически удаляет предохранительную пломбу при установке нового картриджа, что позволяет сократить объем отходов и сэкономить время

Безопасность

Проверка системы при запуске защищает устройство от взлома и несанкционированного доступа. Сеть защищена последней версией ПО для шифрования. А новое руководство по настройкам безопасности поможет легко найти оптимальную конфигурацию защиты



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ

Возможности подключения

Работает в беспроводном режиме с планшетами и смартфонами. Эти принтеры теперь также имеют встроенную поддержку Microsoft Universal Print для удобного управления печатью в облаке

Экологичность

Программа утилизации картриджей Canon представляет собой бесплатный, простой и экологичный способ утилизации пустых картриджей Canon

Canon

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



MF264dw II



MF267dw II

| | | |
|---|---|--|
| Факс | | ● |
| Скорость печати в формате А4 | 28 стр./мин | 28 стр./мин |
| Дисплей | Пятистрочный черно-белый сенсорный ЖК-дисплей | Шестистрочный черно-белый сенсорный ЖК-дисплей |
| Скорость сканирования | 20 изобр./мин | 20 изобр./мин |
| Автоматическая двусторонняя печать | ● | ● |
| Возможности подключения к облачным ресурсам | Universal Print от Microsoft | Universal Print от Microsoft |
| Беспроводное подключение | Да | Да |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS MF260 II

| | |
|---|---|
| Тип изделия | Монохромный лазерный |
| Поддерживаемые функции | MF267dw II: печать, копирование, сканирование и отправка факсов MF264dw II: печать, копирование и сканирование |
| ПРИНТЕР | |
| Скорость печати | Односторонняя: до 28 стр./мин (A4) Двусторонняя: до 17,8 изобр./мин (A4) Монохромная лазерная печать |
| Способ печати | До 1200 x 1200 точек на дюйм |
| Разрешение печати | Прибл. не более 15 секунд с момента включения питания |
| Время разогрева | Прибл.: не более 5,2 сек. |
| Время выхода первой страницы | UFRIL-LT, PCL 5e ¹ , PCL6 |
| Языки интерфейса принтера | 45 шрифтов PCL |
| Шрифты | По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху и снизу, слева и справа (Конверт) |
| Поля печати | Да |
| Режим экономии тонера | iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business Поддержка Microsoft Universal Print |
| Дополнительные функции печати | |
| КОПИР | |
| Режимы копирования | Односторон. (A4): до 28 стр./мин Двусторон. (A4): до 17,8 изобр./мин Прибл. не более 8,2 сек. |
| Время выхода первой копии (FCOT) | До 600 x 600 точек на дюйм |
| Разрешение при копировании | Текст/фото, текст/фото (высокая скорость), фото, текст |
| Режимы копирования | 1 сторона на 2 стороны (автоматически) |
| Двустороннее копирование | До 999 копий |
| Количество копий | 25-400% с шагом 1% |
| Кoeffициент масштабирования | Разбор по копиям, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности |
| Другие функции | |
| СКАНЕР | |
| Тип | Цвет |
| Разрешение сканирования | Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм |
| Скорость сканирования | Монохромное одностороннее: 20 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 15 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) |
| Глубина цветного сканирования | 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) |
| Оттенки серого | 256 уровней |
| Совместимость | TWAIN, WIA, ICA |
| Макс. ширина сканирования | 215,9 мм |
| Сканирование на почту | MF267dw II: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF |
| Сканирование на ПК | TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска ² |
| Сканирование с отправкой в облако ³ | TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ |
| iFAX | |
| ФАКС | ТОЛЬКО MF267DW II |
| Скорость модема | 33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу ⁵) |
| Режим приема | Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной, DRPD: выбор факса |
| Разрешение факса | Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм |
| Память факса | До 256 страниц ⁶ |
| Скоростной набор | До 104 наборов |
| Групповой набор/адресаты | Макс. 104 номера / макс. 50 адресатов в одной группе |
| Последовательная передача | Макс. 114 адресатов |
| Резервное копирование в память | Постоянное резервное копирование в память факса (резервное копирование с помощью флэш-памяти) |
| Работа с двусторонними факсами | Да (прием и передача) |
| Другие функции | Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса |
| РАБОТА С НОСИТЕЛЕМ | |
| Тип сканера | Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД). |
| Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации) | Кассета на 250 листов Универсальный лоток на 1 лист Устройство автоподачи документов на 35 листов |
| Вывод бумаги | На 50 листов |
| Типы носителей | Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, документная бумага, ярлык, конверт |
| Форматы носителей | Кассета: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверты (COM10, DL, C5), пользовательские форматы: мин. 76,0 x 127 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, карточка указателя, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), специальные размеры: мин. 76,0 x 127 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм Устройство автоматической подачи документов: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, пользовательские форматы (Ш x Д): мин. 105 x 148 мм, макс. 216 x 356 мм |

| | |
|---|---|
| Плотность носителей | Кассета: 60-163 г/м ² Универсальный лоток: 60-163 г/м ² Устройство автоматической подачи документов: 50-105 г/м ² |
| Двусторонняя печать | Автоматическая A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60-105 г/м ² |
| ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
| Тип интерфейса | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение |
| Поддерживаемые ОС | Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [™] 2022 / Server [™] 2019 / Server [™] 2016 / Server [™] 2012 R2 / Server [™] 2012 Mac OS X версии 10.12 и выше Linux ⁷ |
| Сетевой протокол | Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканирование: Сканирование Push: файл: SMB3.0 (TCP/IP) Электронная почта/факс: SMTP (отправка) Сканирование Pull: TCP/IP, USB Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность: TLS1.3, фильтрация IP-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), инструмент контроля уровня тонера |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ | |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Рекомендуемый ежемесячный объем печати | 250-2500 страниц в месяц |
| Производительность | Макс. 30 000 страниц в месяц ⁸ |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Память | 256 МБ |
| Панель управления | MF267dw II: 6-строчный черно-белый сенсорный ЖК-экран MF264dw II: 5-строчный черно-белый ЖК-экран |
| Габариты с лотками (Ш x Г x В) | 390 x 405 x 375 мм |
| Место установки (Ш x Г x В) | 435 x 620 x 645 мм |
| Вес | Прибл. 12,9 кг |
| Условия эксплуатации | Температура: 10-30 °C Относительная влажность: 20-80% (без конденсации) |
| Источник питания | 220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) |
| Энергопотребление | Максимум: прибл. 1240 Вт Рабочий режим печати: прибл. 500 Вт Режим ожидания: прибл. 4,7 Вт Спящий режим: прибл. 0,7 Вт Обычное потребление энергии (ТЕС): MF264dw II - 0,24 кВт·ч в неделю MF267dw II - 0,25 кВт·ч в неделю Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Уровень шума | Звуковое давление ⁹ : Рабочий режим: 51 дБ при черно-белой печати Режим ожидания: без шума Акустическая мощность ⁹ : Рабочий режим: не более 69,1 дБ при черно-белой печати Режим ожидания: Н/Д |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Картриджи | Картридж с тонером 051 (1700 страниц ⁸) ⁹ Картридж с тонером 051H (4100 страниц ⁸) ⁹ Барабанный картридж 051 (23 000 страниц ⁸) ⁹ |
| АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Наименования | MF267dw II: TEL 6 KIT (телефонная трубка) |

Примечания.

- ⁽¹⁾ Драйвер Canon PCL5e не входит в комплект поставки, но команды PCL5e поддерживаются устройством.
- ⁽²⁾ Сканирование с помощью MF Scan Utility
- ⁽³⁾ Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business
- ⁽⁴⁾ На Linux поддерживается и печать, и сканирование
- ⁽⁵⁾ На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
- ⁽⁶⁾ Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
- ⁽⁷⁾ «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779
- ⁽⁸⁾ Согласно стандарту ISO/IEC 19752
- ⁽⁹⁾ В комплект поставки принтера входит картридж с тонером 051 (1700 страниц) и картридж с барабаном 051 (23 000 страниц)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОНОХРОМНЫЕ УСТРОЙСТВА «ВСЕ В ОДНОМ», ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В НЕБОЛЬШИХ И ДОМАШНИХ ОФИСАХ

Серия i-SENSYS MF260 II

Ускорьте работу своего предприятия малого
или среднего бизнеса с этими компактными
черно-белыми лазерными МФУ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

| НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | Код Mercury | Код EAN |
|---------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS MF264dw II | 5938C017AA | 4549292215540 |
| i-SENSYS MF267dw II | 5938C008AA | 4549292215465 |

АКСЕССУАРЫ:

| НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | Код Mercury | Код EAN |
|---|-------------|---------------|
| Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW) | 0752A065AA | 4960999537214 |
| Телефонная трубка Telephone 6 Kit UK (CW) | 0752A063AA | 4960999453897 |
| Телефонная трубка Telephone 6 Kit SA (CW) | 0752A064AA | 4960999453927 |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

| НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | Код Mercury | Код EAN |
|-------------------------|-------------|---------------|
| Тонер-картридж 051 | 2168C002AA | 4549292105094 |
| Тонер-картридж 051H | 2169C002AA | 4549292088885 |
| Барабанный картридж 051 | 2170C001AA | 4549292088861 |

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2022