



Fold S

Design by **Elica Design Center**

Общие данные

ВЕС (КГ)	ОТДЕЛКА	РАЗМЕРЫ (СМ)
6,4	Нержавеющая сталь	60
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ИНДУКЦИОННОЙ ИЛИ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДО НАСТЕННОГО БЛОКА	МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ КОНФОРКОВ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ ДО НАСТЕННОГО БЛОКА (ПО ВЫСОТЕ)
B	45cm	65cm
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	ОСВЕЩЕНИЕ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
150mm	Strip Led 1x7 W - 3500 K - 477 LUX	257W

Аспирация

МИН.-МАКС. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ АСПИРАЦИИ	МИН.-МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА	CONTROLS
300m³/h - 710m³/h	53db(A) - 66db(A)	Электронное управление 3 ск. + Инт