

Шкаф напольный универсальный серверный NTSS R 42U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери стекло и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, серый RAL 7035

Артикул: NTSS-R42U60100GS

Код: УТ000017822



[ссылка на сайт](#)



Общие сведения

Предназначен для размещения пассивного и активного оборудования соответствующих стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров предполагается размещать на специальных полках. Шкафы серии R высотой 42U используются для создания распределителей, а так же в качестве основных шкафов в аппаратных комнатах зданий с небольшим количеством рабочих мест. Высота 42U наиболее сбалансированная с точки зрения количества оборудования в одном шкафу и удобством его обслуживания. Размер 42U 600*1000 специализирован для размещения глубокого оборудования. Шкафы таких размеров чаще выполняют роль аппаратных или серверных. Передняя дверь со стеклом и задняя глухая металлическая ограничивает наполнение шкафа оборудованием с малым тепловыделением до нескольких киловатт. Глубина 100мм позволяет монтировать оборудование длиной до 910мм, в этот габарит укладывается большинство активного и практически все пассивное телекоммуникационное оборудование, включая серверы рабочих групп, ибп, устройства хранения, но бывает недостаточно для мощных серверов используемых в ЦОД. Шкаф поставляется в разобранном виде и чрезвычайно просто и быстро собирается, весь необходимый крепеж уже есть в комплекте.

Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Серия	R
Высота, U	42
Тип шкафа	Напольный
Количество секций	1
Тип конструкции	Разборный
Тип двери - 1	Стекло
Тип двери - 2	Металл-глухая
Нагрузка статическая, кг	900
Боковые панели	На защелках

Полезная глубина, мм	910
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Высота, мм	1987
Ширина, мм	600
Глубина, мм	1000
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 7035 - светл.серый
Срок службы, лет	30
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.НБ42.Н06847 с 03.02.2025 по 02.02.2028
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Транспортировка	В разобранном виде 4 места
Упаковка	Картонная коробка
Упаковка.Количество мест	4
Масса нетто, кг	108
Масса брутто, кг	101
Высота упаковки, мм	470
Ширина упаковки, мм	2025
Глубина упаковки, мм	2490
Объем упаковки, м3	2.37

Дата генерации документа: 18.06.2025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.