

elica

PRF0188472A

Lane Sensor

Design by **Design Fabrizio Crisà**

Общие данные

ВЕС (КГ)	ОТДЕЛКА	РАЗМЕРЫ (СМ)
9,5	Черный Soft Touch	60
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ИНДУКЦИОННОЙ ИЛИ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДО НАСТЕННОГО БЛОКА	МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ КОНФОРК ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ ДО НАСТЕННОГО БЛОКА (ПО ВЫСОТЕ)
B	50cm	57cm
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	ОСВЕЩЕНИЕ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
150mm	Strip Led 1x7 W - 3500 K - 421 LUX	257W

Аспирация

МИН.-МАКС. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ АСПИРАЦИИ	МИН.-МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА	CONTROLS
255m³/h - 650m³/h	49db(A) - 65db(A)	Электронное управление 3 ск. + Инт