



PRF0180299A

Hidden Advance Plus

Встраиваемая вытяжка с минимальным визуальным эффектом.

Мультиподключение гарантирует легкое управление вытяжкой: умные датчики регулируют работу вашего оборудования самостоятельно.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

Общие данные

ВЕС (КГ)	ОТДЕЛКА	РАЗМЕРЫ (СМ)
8,5	Нержавеющая сталь	60
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ИНДУКЦИОННОЙ ИЛИ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДО НАСТЕННОГО БЛОКА	МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ КОНФОРОК ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ ДО НАСТЕННОГО БЛОКА (ПО ВЫСОТЕ)
A	43cm	57cm
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	ОСВЕЩЕНИЕ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
150mm	Strip Led 1x7 W - 3000 - 3500 - 4000 K - 477 LUX	177W

Аспирация

МИН.-МАКС. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ АСПИРАЦИИ	МИН.-МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА	CONTROLS
180m³/h - 640m³/h	45db(A) - 57db(A)	Электронное управление 3 ск. + Инт