


Модель: SMARTWATT UPS SUPREME 10kVA L

Фазы вход / выход: 1 : 1

Мощность: 10 000 VA / 10 000 Вт

Топология: онлайн



ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входного напряжения:	110-280 В (при нагрузке 50%) 160-280 В (при нагрузке 75%) 176-280 В (при нагрузке 100%)
Диапазон входной частоты:	45 Гц ~ 70 Гц
Коэффициент мощности:	≥ 0,99
THDi:	≤ 3 %

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение:	200/208/220/230/240 В устанавливается пользователем
Регулировка напряжения:	± 1 %
Выходная частота:	50/60 Гц
Диапазон выходной частоты:	± 1 Гц
Коэффициент мощности:	1,0
Крест-фактор:	3:1
Гармонические искажения:	≤ 2 % THD (линейная нагрузка) ≤ 5 % THD (нелинейная нагрузка)
Выходные разъемы:	клеммная колодка

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Время переключения:	0 мс
Форма выходного сигнала:	Чистый синус

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕЙ

Тип батарей:	В зависимости от емкости внешних аккумуляторов
Количество батарей:	16 - 20
Ток заряда:	до 5 А
Напряжение заряда:	274 В ± 1%

КПД

Работа от сети:	94%
Работа от АКБ:	93%

КОММУНИКАЦИЯ

Дисплей:	LCD дисплей
Коммуникационные порты:	EPO/ROO, порт USB
Слоты расширения:	1 слот совместимый с SNMP-картой, картой сухих контактов, RS-485 Modbus картой

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Температура хранения:	0°C - 50°C
Влажность при хранении:	≤ 95%
Температура эксплуатации:	0°C - 40°C
Влажность при эксплуатации:	≤ 95% (без образования конденсата)
Максимальная высота:	1000 м**
Уровень шума ИБП:	менее 45 дБ на расстоянии 1 м

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, ДхШхВ (мм):	680 x 440 x 132
Масса (кг):	21,5
Степень защиты:	Ip20
Цвет:	черный

** при использовании на высоте свыше 1000 м выходная мощность снижается на 1% каждые 100 м