



PRF0199290

Boxin Advance Plus

Система аспирации по периметру позволяет скрыть данную вытяжку среди настенных шкафов, не понижая качество очистки воздуха. Прибор активируется при обнаружении паров, подключается к варочной панели и к приложению Elica.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

Общие данные

ВЕС (КГ)	ОТДЕЛКА	РАЗМЕРЫ (СМ)
10,8	Черный эффект Soft Touch	60
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ИНДУКЦИОННОЙ ИЛИ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДО НАСТЕННОГО БЛОКА	МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ КОНФОРОВ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ ДО НАСТЕННОГО БЛОКА (ПО ВЫСОТЕ)
A	43cm	57cm
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	ОСВЕЩЕНИЕ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
150mm	Strip Led 1x7 W - 3500 K - 421 LUX	177W

Аспирация

МИН.-МАКС. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ АСПИРАЦИИ	МИН.-МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА	CONTROLS
180m³/h - 640m³/h	45db(A) - 57db(A)	Электронное управление 3 ск. + Инт