



Boxin Advance Plus

Система аспирации по периметру позволяет скрыть данную вытяжку среди настенных шкафов, не понижая качество очистки воздуха. Прибор активируется при обнаружении паров, подключается к варочной панели и к приложению Elica.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

Общие данные

ВЕС (КГ)	ОТДЕЛКА	РАЗМЕРЫ (СМ)
10,8	Нержавеющая сталь	60
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ИНДУКЦИОННОЙ ИЛИ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДО НАСТЕННОГО БЛОКА	МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ КОНФОРКОВ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ ДО НАСТЕННОГО БЛОКА (ПО ВЫСОТЕ)
A	43cm	57cm
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	ОСВЕЩЕНИЕ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
150mm	Strip Led 1x7 W - 3500 K - 421 LUX	177W

Аспирация

МИН.-МАКС. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ АСПИРАЦИИ	МИН.-МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА	CONTROLS
180m³/h - 640m³/h	45db(A) - 57db(A)	Электронное управление 3 ск. + Инт