


(id 2049227)



Основные характеристики	
Серия	Innova RTA
Тип	online
Выход	
Мощность (ВА)	2000 ВА
Мощность (Вт)	2000 Вт
Стабильность напряжения	+/-1 %
Номинальная частота	46/64 Гц
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Крест-фактор	3:1
Искажение напряжения	не более 2 %

Вход	
Входное напряжение	110-300В
Частота входного напряжения	40-70Гц
Батарея	
Частота при питании от батареи	50/60+/-0.1 Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	23,75 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	9.5 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	5 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	5 мин
Время заряда, около	4 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	при напряжении 105-125% переходит в режим байпасса спустя 5 мин, при напряжении 125-130% - спустя 30 сек, при напряжении >130% - незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	при напряжении 105-125% переходит в режим байпасса спустя 1 мин, при напряжении 125-130% - спустя 10 сек, при напряжении >130% - незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	при напряжении до 200% продолжает работу, при напряжении 200-300% отключается спустя 5 мин, при нагрузке >300% отключается незамедлительно
Защита от высоковольтных выбросов	814 Дж
КПД	
КПД	93,1 %

КПД в режиме ECO	>97 %
Средства управления и администрирования	
Поддерживаемые ОС	WINDOWS, LINUX
Физические характеристики	
Вес товара	26.2 кг
Размеры	440x86.5x600мм
Цвет корпуса	черный
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °C
Температура окружающей среды при хранении	От -25 до 55 °C
Относительная влажность	от 20 до 90 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 20 до 90 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	<1500 м
Высота хранения	<1500 м