

ML1050STi

Ультеракомпактный короткофокусный LED проектор



- **Технология LED и HD Ready - идеально для видеоигр, просмотра фильмов и презентаций без использования ПК**
- **Короткофокусный объектив с автофокусом**
- **Встроенный медиаплеер, HDMI, microSD, встроенный динамик и опционально беспроводная связь**
- **Ультеракомпактный и легкий - всего 420 г**

ML1050STi - это компактный и универсальный проектор, предназначенный для различных сценариев, будь то деловая встреча, выездная презентация или просмотр фильмов дома. Этот миниатюрный проектор весит всего 420 г и поставляется в удобной сумке для переноски.



Specifications

EAN: 5055387668317, Colour: White+Gray	
UPC: 796435 44 744 1, Colour: White+Gray	
Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	WXGA (1280x800)
Brightness (HK/ANSI)	1000/535
Контрастность	20 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3, 16:9
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	90%
Размер экрана	1.27m ~ 2.54m (50" ~ 100") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	LED
Срок службы LED	20 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	0.8:1
Проекционное расстояние (м)	0.86m - 1.72m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	8.02mm/0.32"
Офсет (offset)	100%
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4b, 1 x microSD-карта, 1 x USB-A считыватель Выходы 1 x Аудио 3.5мм Контроль 1 x RS232 (via mini USB connector)
Общее	
Уровень шума (обычный)	22дБ
Уровень шума (макс.)	29дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D совместимость	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	12 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий
Режим работы 24/7	Да
Условия эксплуатации	0°C~40°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	2Вт
В комплекте	Сумка для переноски Универсальный кабель ввода-вывода Шнур питания переменного тока Пульт ДУ 1x Батарейка CR2032 Основное руководство пользователя RS232 Mini-USB адаптер
Совместимость операционной системы	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Задержка ввода	16.00ms
Optional wireless models	EZC-USB
Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	23W
Потребляемая мощность (max)	67W
Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	112 x 123 x 57
Gross weight	1.2 kg
Net weight	0.4 kg

