

Datasheet



DiskStation

DS725+

Synology



Универсальное 2-отсечное решение для хранения с расширяемой емкостью

Synology DS725+ — это мощное 2-отсечное NAS-решение, которое может адаптироваться к растущим требованиям к хранению данных. Оно поддерживает до семи дисков¹ и имеет два слота M.2 для кэширования SSD². Работая под управлением Synology DiskStation Manager (DSM), оно предлагает гибкое универсальное решение для обмена данными, синхронизации, резервного копирования и видеонаблюдения.

- **Надежная производительность**
До 276/224 МБ/с последовательной пропускной способности чтения/записи³ поддерживает стабильную передачу данных
- **Быстрая сеть**
Встроенный порт 2.5GbE для быстрой связи из коробки
- **Универсальное сетевое хранилище**
Используйте встроенные решения для управления файлами и фотографиями, защиты данных и видеонаблюдения
- **Расширение емкости**
Добавьте 5 дополнительных отсеков для дисков для хранения до 140 ТБ⁴ с одним блоком расширения DX525¹
- **Расширяемая поддержка продукта**
Поддерживается 3-летней ограниченной гарантией на оборудование от Synology, расширяемой до 5 лет на некоторых рынках^{5,6}

Универсальное хранилище для любых целей

DS725+ предлагает интуитивно понятное и комплексное управление файлами, организацию медиа и варианты резервного копирования прямо из коробки. Его высокая производительность и компактные размеры делают его идеальным для пользователей с ограниченным пространством, включая IT-энтузиастов, творческих профессионалов и компании любого размера. Это идеальное пограничное устройство для филиалов или розничных точек для малых фирм или крупных предприятий.

- Производительность до **276 МБ/с последовательного чтения** и **224 МБ/с последовательной записи**³ обеспечивает быструю передачу файлов, синхронизацию, потоковую передачу и резервное копирование для нескольких пользователей
- Включает **один порт 2.5GbE** и **один порт 1GbE**, обеспечивая быструю сеть с поддержкой отказоустойчивости
- Поддерживает **2 x 2.5" SATA SSD** и **3.5" SATA HDD**.⁷ Жесткие диски и SSD Synology разработаны для бесшовной интеграции с системами Synology, обеспечивая исключительную надежность
- **Расширяемость до 7 дисков** для до **140 ТБ необработанного хранилища с Synology DX525** модулем расширения¹
- Два встроенных слота M.2 обеспечивают возможность **SSD-кэширования**² без использования отсеков для дисков

Удобство использования и функции безопасности

Набор удобных и безопасных функций в сочетании с интуитивно понятным интерфейсом DSM обеспечивает беспрепятственный опыт для пользователей любого уровня.

- Легко **доступ к вашей системе из любого веб-браузера** через QuickConnect
- Адаптивная многофакторная аутентификация (AMFA) срабатывает при подозрительных внешних входах, **обеспечивая дополнительный уровень безопасности**
- Улучшите эффективность управления с помощью **настраиваемых ролей делегирования**, позволяя администраторам быстро назначать роли пользователям, не являющимся администраторами, ограничивая доступ к критическим настройкам системы
- **Active Insight**, облачное решение Synology для мониторинга парка устройств, использует машинное обучение для обнаружения вредоносного ПО и другой вредоносной активности и автоматически создает неизменяемые снимки для защиты ваших данных⁸

Встроенные решения для защиты данных

Бесплатные решения помогают защитить данные и конфигурации на вашей системе Synology, обеспечивают максимальное время работы системы и выполняют резервное копирование и восстановление всех ваших устройств, виртуальных машин и облачных приложений.

- **Synology Active Backup Suite** консолидирует задачи резервного копирования и предлагает быстрое восстановление конечных точек Windows и Linux, виртуальных машин, Synology NAS и SaaS приложений
- **Hyper Backup** выполняет резервное копирование данных вашей системы Synology на несколько мест назначения безопасно и эффективно с проверкой целостности и мощными опциями дедупликации, сжатия и версионирования
- **Snapshot Replication** обеспечивает планируемую, почти мгновенную защиту данных с контролем версий, гарантируя, что все общие папки и LUN на вашей системе Synology остаются безопасными и доступными
- **C2 Storage for Hyper Backup** предлагает выделенное безопасное публичное облачное место для данных резервного копирования Synology NAS⁹

Центр сотрудничества, коммуникации и организации

Synology предоставляет решение для частного облака для сотрудников на месте и удаленных работников, а также для домашних пользователей, чтобы одновременно редактировать документы, обмениваться файлами, управлять электронной почтой, отправлять мгновенные сообщения, управлять фотографиями и многое другое.

- **Synology Drive** служит централизованным узлом для хранения ваших файлов с метками и организованными для легкого доступа, предлагая детализированные разрешения на совместное использование файлов и настраиваемые функции безопасности для обеспечения безопасности файлов
- **Synology Photos** предоставляет комплексное решение для хранения, организации и обмена фотографиями и видео, с мощными функциями, подходящими как для личного, так и для профессионального использования
- **Synology Office** позволяет пользователям совместно работать над документами, электронными таблицами и слайдами презентаций в реальном времени, поддерживается удобными опциями, такими как версионирование файлов для легкого восстановления и защита паролем
- **Synology Chat** объединяет команды с помощью личных чатов, групповых чатов и зашифрованных частных каналов на нескольких платформах
- **Synology MailPlus**¹⁰ предоставляет безопасный, надежный и частный почтовый сервер

- **Synology Calendar** помогает командам отслеживать приоритеты с помощью удобного общего доступа к календарю и планирования
- **Synology Hybrid Share** улучшает командную работу на нескольких площадках с помощью глобальной гибридной облачной файловой системы, которая сочетает в себе масштабируемость облака с быстрым локальным доступом, предоставляемым системами Synology⁹

Частное видеонаблюдение

Synology Surveillance Station превращает любую систему Synology в мощный сетевой видеорегистратор (NVR).¹¹


- Более 8 700 поддерживаемых моделей камер
- Поддержка ONVIF для более широкого выбора камер
- Частное хранилище записей без подписки
- Доступ через веб-браузеры, настольные клиенты и мобильные приложения
- Правила на основе событий для запуска определенных действий
- Варианты уведомлений по электронной почте, SMS и push-уведомлений
- Одновременная запись в облако с **C2 Backup for Surveillance** для дополнительного уровня защиты данных и более удобного обмена¹²

Примечания:


1. DS725+ поддерживает до 7 дисков с [Synology DX525](#) модулем расширения, продается отдельно.
2. Synology Enterprise SATA SSD или M.2 NVMe SSD позволяют использовать SSD-кэширование. M.2 NVMe SSD также могут создавать пулы ресурсов хранения. Диски продаются отдельно.
3. Показатели производительности получены в результате внутреннего тестирования Synology. Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от среды тестирования, использования и конфигурации. См. [графики производительности](#) для получения дополнительной информации.
4. Сырая емкость рассчитана с использованием дисков на 20 ТБ. Используемая емкость хранилища может варьироваться в зависимости от используемых дисков и конфигурации RAID.
5. До 5 лет гарантии доступны в качестве дополнительного пакета с расширенной гарантией Plus или расширенной гарантией, оба дополнения на 2 года доступны в некоторых регионах. Проверьте доступность [расширенной гарантии](#) или [расширенной гарантии Plus](#).
6. Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в вашем чеке. Посетите <https://www.synology.com/company/legal/warranty> для получения дополнительной информации.
7. Совместимые диски обязательны. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим [списком совместимости](#) перед покупкой жестких дисков. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к [этой статье](#).
8. Synology Active Insight включает три бесплатные лицензии. Дополнительные лицензии можно добавить при покупке годовой [подписки](#).
9. C2 Storage для Hyper Backup и Hybrid Share требует покупки годовой или месячной [подписки](#). Бесплатная пробная версия доступна для каждого вновь зарегистрированного устройства.
10. Включено пять учетных записей электронной почты MailPlus. Дополнительные учетные записи электронной почты можно добавить при покупке пакетов лицензий Synology MailPlus. [Узнать больше](#)
11. Surveillance Station включает две бесплатные лицензии. Подключение большего количества камер и устройств требует дополнительных лицензий. [Узнать больше](#)
12. C2 Backup для Surveillance требует покупки соответствующей [годовой подписки](#). Каждый дополнительный канал требует отдельной подписки. Доступна бесплатная пробная версия.

Обзор оборудования


Передняя часть



Задняя часть



Нижняя часть



№	Имя	№	Имя
1.	Индикатор состояния	8.	Порт 2.5GbE RJ-45
2.	Индикаторы состояния диска	9.	Кнопка сброса

3.	Замок лотка диска	10.	Порт расширения
4.	Порт USB 3.2 Gen 1	11.	Порт питания
5.	Кнопка питания и индикатор	12.	Порт 1GbE RJ-45
6.	Лотки для дисков	13.	Слот безопасности Kensington
7.	Вентилятор	14.	Слоты M.2 NVMe SSD

Технические характеристики

Оборудование

CPU	
Модель CPU	AMD Ryzen R1600
Количество CPU	1
Количество ядер CPU	2
Архитектура CPU	64-бит
Частота CPU	2,6 (базовая) / 3,1 (турбо) ГГц
Аппаратный модуль шифрования	Да

Память	
Оперативная память	4 ГБ DDR4 ECC SODIMM
Предустановленный модуль памяти	4 ГБ (4 ГБ x 1)
Общее количество слотов памяти	2
Максимальный объем памяти	32 ГБ (16 ГБ x 2)
Примечания	Для обеспечения максимальной совместимости и надежности выбирайте модули памяти Synology. Synology не предоставляет полную гарантию на продукт или техническую поддержку при использовании неоригинальных модулей памяти для расширения памяти.

Хранилище	
Отсеки для дисков	2
Максимальное количество отсеков для дисков с модулем расширения	7 (DX525 × 1)
Слоты для дисков M.2	2 (NVMe)
Тип диска	• 3,5" SATA HDD • 2,5" SATA SSD • M.2 2280 NVMe SSD
Горячая замена дисков	Да
Примечания	• Функция горячей замены дисков не поддерживается слотами M.2 SSD. • Использование совместимых дисков обязательно. Перед покупкой жестких дисков ознакомьтесь с нашим списком совместимости. Для получения подробной информации см. эту статью.

Внешние порты	
Порт RJ-45 1GbE LAN	1
Порт RJ-45 2.5GbE LAN	1
Порт USB 3.2 Gen 1	1
Порт расширения	1

Внешний вид	
Размер (В x Ш x Г)	166 мм x 106 мм x 223 мм
Вес	1,51 кг

Прочее	
Системный вентилятор	92 мм x 92 мм x 25 мм x 1 шт.
Входное напряжение переменного тока	100–240 В перем. тока
Частота питания	50/60 Гц, одна фаза

Температура	
Рабочая температура	0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Температура хранения	-20°C – 60°C (-5°F – 140°F)
Рабочая влажность	8% – 80% относительной влажности
Влажность хранения	5% – 95% относительной влажности
Максимальная рабочая высота	5 000 м

Общие характеристики DSM

Управление хранилищем	
Максимальный размер одного тома	• 200 ТБ (требуется 32 ГБ памяти) • 108 ТБ
Максимальное количество внутренних томов	32
Кэш чтения/записи SSD (Определение размера кэша)	Да
Поддерживаемые типы RAID	Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5 (с модулем расширения), RAID 6 (с модулем расширения), RAID 10 (с модулем расширения)
Примечания	• Для томов объемом более 108 ТБ требуется не менее 32 ГБ памяти. • Фактический максимальный размер пула ресурсов хранения и тома зависит от используемых дисков, количества доступных дисковых отсеков и конфигурации RAID. • Доступная емкость для каждого тома будет меньше максимального размера тома и зависит от файловой системы и объема системных метаданных. • Создание пулов ресурсов хранения на базе M.2 требует использования SSD, прошедших проверку Synology, которые тщательно тестируются в экстремальных температурных условиях. Тепловые параметры SSD и NAS оптимизированы для эффективного управления температурой в условиях интенсивных операций ввода-вывода. (Подробнее)

Файловая система	
Внутренние диски	Btrfs, ext4
Внешние диски	Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT

Файловые службы	
Файловый протокол	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync
Максимальное количество подключений SMB (на основе FSCT)	30
Интеграция с Windows Access Control List (ACL)	Да
Аутентификация NFS Kerberos	Да

Учетные записи и общие папки	
Максимальное количество локальных учетных записей пользователей	512
Максимальное количество локальных групп	128
Максимальное количество общих папок	128
Максимальное количество задач синхронизации общих папок	4

Виртуализация	
VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Microsoft Hyper-V	Windows Server 2022
Citrix XenServer	XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
OpenStack	Cinder

Безопасность

Брандмауэр, шифрование общих папок, шифрование SMB, FTP через SSL/TLS, SFTP, rsync через SSH, автоматическая блокировка входа, поддержка Let's Encrypt, HTTPS (настраиваемый набор шифров)

Общие характеристики

Поддерживаемые протоколы	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Поддерживаемые браузеры	Chrome, Firefox, Edge, Safari
Поддерживаемые языки	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文
Примечания	Актуальный список поддерживаемых версий браузеров смотрите в разделе Технические характеристики DSM .

Пакеты и приложения

Synology AI Console

Централизованное управление AI с гибкой настройкой интеграции AI-моделей, управления доступом пользователей, конфиденциальности данных, политик использования и распределения ресурсов

Интеграция сторонних AI-моделей	v
Максимальная скорость деидентификации	30 слов в секунду
Примечания	- Оценка производительности деидентификации: фильтры для номеров кредитных карт, IBAN, индивидуального налогового номера, SSN и имен применялись к английскому тексту из 4 355 слов. - Для включения деидентификации на устройстве должно быть не менее 8 ГБ памяти и установлен Container Manager.

Synology Drive

Синхронизирует файлы между Windows®, macOS®, Linux®, Android™ и iOS. Встроенный кроссплатформенный портал обеспечивает доступ к данным в любое время и из любого места

Максимальное количество пользователей	50
Максимальное количество размещённых файлов	500 000 (применяется к файлам, индексируемым или размещённым в Synology Drive . Для доступа к файлам через другие стандартные протоколы см. раздел «Файловые службы» выше)

File Station

Предоставляет виртуальные диски, удалённые папки, редактор Windows® ACL, сжатие/распаковку архивированных файлов, контроль пропускной способности для отдельных пользователей/групп, создание ссылок для обмена и журналы передачи

Hybrid Share

Синхронизирует данные между несколькими площадками для быстрой и эффективной совместной работы. Работает на базе Synology C2 Storage, для использования Hybrid Share требуется приобретение ежемесячной или годовой подписки

SAN Manager

Максимальное количество iSCSI Target	32
Максимальное количество LUN	64
Клонирование/снимок LUN, Windows ODX	Да

Virtual Machine Manager

Рекомендуемое количество экземпляров виртуальных машин	4 (Подробнее)
Рекомендуемое количество Virtual DSM (Требуются лицензии)	4 (включая 1 бесплатную лицензию)

Hyper Backup

Поддерживает локальное резервное копирование, сетевое резервное копирование и резервное копирование данных на другие серверы и в публичные облака, включая C2 Storage

Snapshot Replication

Максимальное количество снимков на общую папку	256
Максимальное количество системных снимков	2 048

Synology High Availability

Снижает время простоя сервисов за счёт объединения двух одинаковых NAS в кластер высокой доступности

Synology Chat

Максимальное количество пользователей	100
---------------------------------------	-----

Synology Office

Максимальное количество пользователей	50
---------------------------------------	----

Synology MailPlus / MailPlus Server

Безопасное, надежное и приватное почтовое решение с поддержкой высокой доступности, балансировки нагрузки, функций безопасности и фильтрации

Бесплатные учетные записи электронной почты	5 (Для добавления учетных записей требуется приобретение лицензий)
Максимальное количество пользователей	60

Surveillance Station

Лицензии по умолчанию	2 (Для добавления камер требуется приобретение лицензий)
Рекомендуемое максимальное количество IP-камер и общий FPS (H.264)	• 1080p: 40 каналов, 800 FPS • 3M: 35 каналов, 350 FPS • 5M: 28 каналов, 280 FPS • 4K: 17 каналов, 170 FPS
Рекомендуемое максимальное количество IP-камер и общий FPS (H.265)	• 1080p: 40 каналов, 1200 FPS • 3M: 40 каналов, 600 FPS • 5M: 40 каналов, 480 FPS • 4K: 20 каналов, 200 FPS

Central Management System

Предоставляет единый интерфейс для управления и мониторинга нескольких Synology NAS

VPN Server

Максимальное количество подключений	8
-------------------------------------	---

Другие пакеты

Дополнительные сторонние пакеты доступны в Центре пакетов

Окружающая среда и упаковка

Безопасность для окружающей среды

Соответствует RoHS

Содержимое упаковки

- Основной блок x 1
- Комплект аксессуаров x 1
- Сетевой адаптер питания x 1
- Силовой кабель x 1
- Кабель RJ-45 LAN x 2

Дополнительные аксессуары

- DDR4 ECC SODIMM: [D4ES04-4G/D4ES03-8G/D4ES03-16G](#)
- Модули расширения: [DX525](#)
- Жесткие диски Enterprise Series 3.5" SATA HDD: [HAT5300 Series](#)
- Жесткие диски Plus Series 3.5" SATA HDD: [HAT3300 Series](#)
- Твердотельные накопители Enterprise Series 2.5" SATA SSD: [SAT5200 Series](#)
- Твердотельные накопители Enterprise Series M.2 2280 NVMe SSD: [SNV3400 & SNV5400 Series](#)

Примечания

Для многомодульных конфигураций памяти все модули должны быть идентичными и иметь одинаковый номер модели. Ознакомьтесь с [руководством по продукту](#) вашего устройства Synology для получения рекомендаций по конфигурации памяти.

Гарантия

3 года гарантии на оборудование, возможно продление до 5 лет с помощью [EW201](#) или [Расширенной гарантии Plus](#)

Примечания

- Гарантийный период начинается с даты покупки, указанной в вашем чеке. ([Подробнее](#))
- [Расширенная гарантия Plus](#) доступна только в Европе и Северной Америке. [EW201/EW202](#) доступны только в Азии, Африке и Океании. Для получения точной информации о доступности посетите соответствующие веб-сайты.

SYNOLOGY INC. © 2025, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.