

Блок распределения питания Powercom PDU-16A-type 1



ОПИСАНИЕ

«PDU-16A-type 1» (12*С13) используется для распределения электропитания и служит для упрощения подключения различных нагрузок к отдельно стоящим или стоечным ИБП. «PDU-16A-type 1» имеет компактный размер (1U) и монтируется в 19" стойку. Существует как горизонтальный, так и вертикальный способ его монтажа.

«PDU-16A-type 1» совместим с любым ИБП мощностью до 3 кВА включительно.

Как правило, у всех ИБП достаточно много выходных розеток, но доступность у них невысокая, ведь располагаются они на задней панели. «PDU-16A-type 1» делает процесс коммутации простым и доступным.

ОСОБЕННОСТИ

- Увеличивается число устройств, которые могут быть подключены к одному ИБП
- Два автоматических однофазных предохранителя с защитой от перегрузки
- «PDU-16A-type 1» может быть установлен в стойке или на стене, как вертикальным, так и горизонтальным способом
- Возможность подключения к ИБП используя кабели C19-C14 или C19-C20 идущие в комплекте
- 1U, универсальный модуль распределения электропитания
- Возможность каскадирования PDU
- Простота в подключении
- Универсальное решение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PDU-16A-type 1
Мониторинг	Без мониторинга
Описание PDU	Металлический корпус, монтируемый в стойку 19", 12*С13+1*С19+1*С20, 2*автоматических однофазных предохранителя с защитой от перегрузки, С19-С14 или С19-С20 кабели (в комплекте).
Монтаж	Универсальный, в стойку 19" (1U)
Размер в юнитах, U	1
Кол-во фаз	1 фаза
Напряжение питания	230В
Ток	16А
Мощность	3680Вт
Тип розеток	12 розеток IEC C13 10А (с 2 выключателями) + 1 розетка IEC C19 16А +1 розетка IEC C20 (16А) (для каскадирования)
Тип штекера	1 разъем IEC C20 (16А) и 2 кабеля (1 IEC 16А - кабель 16А и 1 IEC 10А - кабель 16А) для подключения к любым ИБП.
Особенности	2 однофазных термopедохранителя с защитой от перегрузки
Материал корпуса	Корпус из листового металла
Тип шнура питания	С19-С14 -ПВХ кабель 3*1,0мм2*1,8м С19-С20 -ПВХ кабель 3*1,5 мм2*1,8м
Температура хранения	-25 °С ~ + 65 °С
Рабочая температура	0 ~ 45 °С
Размер корпуса	483*45*45 мм
Вес изделия	1,3 Кг
Монтажное расстояние	433±3 мм
Комплектация	Крепежный винт и гайка 4 комплекта, инструкция по быстрому запуску, 1*С19-С14 кабель, 1*С19-С20 кабель
Индивидуальная коробка	50,5*10,5*6см NW 1,3 КГ/шт GW 1,5 КГ/шт
Групповая упаковка	53*47,5*31,5см 20 шт/картон NW 26 Кг/картон GW 33 Кг/картон
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	5 лет