



Референс	SRTSE5KRTXLIEC-NC
Страна производитель	Китай
Бренд	Systeme Electric
Описание	ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 5000 ВА/Вт, 230В,1:1,5U,RT, клеммы+выход 6xC13,4xC19
Доп. описание	

Совместимые референсы 6



SE9610 - Реле карта "сухих контактов" DB-9 порт



SE9611 - Реле карта "сухих контактов" 9-pin порт



SE9622 - Датчик параметров внешней среды для SE9604



SE2RK - Комплект монтажных рельсов 19" до 100кг 550-750мм для 3U сил модулей компл бтрий



SE9620 - Modbus карта



BPSE240RT3U5 - Внешний батарейный блок Systeme Electric для ИБП SRTSE(5/6)KRTXLIEC-NC, 240В, 20 шт. АКБ, 3U, RT

Полезные материалы 7

Наименование	Дата обновления	Тип	Размер
Как настроить завершение работы сервера виртуализации VMware ESXi	31.05.2024	Техническая документация	1 MB
Инструкция по обновлению прошивки для ИБП Systeme Electric	19.05.2024	Техническая документация	368.44 KB
Пакет ПО Parachute Windows_Server	13.12.2024	Программное обеспечение (дистрибутив)	112.07 MB
MIB-файл "1PH_UPS_SE.mib"	19.05.2024	Программное обеспечение (дистрибутив)	15.97 KB
UPSReflashTool v00.09	30.05.2024	Программное обеспечение (дистрибутив)	568.43 KB

SRTSE 1-3K обновление прошивки v2 bat	06.06.2024	Программное обеспечение (обновления, дополнения, языковые пакеты)	68.03 KB
SRTSE5-10K обновление прошивки v2 MCU	02.10.2024	Программное обеспечение (обновления, дополнения, языковые пакеты)	12.65 MB

Логистические данные Брутто

Тип упаковки	Уровень	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Штрихкод	Длина	Ширина	Высота	Ед. изм. размера	Вес	Ед. изм. размера
PCE	1		1	шт.	4680409198032	87	58	25	см.	77	кг.
P12	4		6	шт.		120	80	85	см.	320	кг.

Логистические данные Нетто

Ширина	438 мм
Высота	220 мм
Глубина	590 мм
Вес	70 кг

Выход

Общий КПД	0.94
Коэффициент выходной мощности	1
Выходные подключения	6 IEC 60320 C13 + 4 IEC 60320 C19 + Выходные клеммы
Программируемые выходные розетки	1 IEC 60320 C19, 1 IEC 60320 C19, 3 IEC 60320 C13
КПД (эко-режим)	0.98
Выходное напряжения	220...240 В
Отклонение напряжения (от батареи)	1 %
Частота выходного напряжения	46...64 Гц

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства
----------	---

Информация о ремонтопригодности	Подлежит замене
------------------------------------	-----------------

Дополнительные характеристики

Snmp карта	есть
Время перехода от инвертора на байпас, мс	0 мс
Форма выходного напряжения (от батареи)	Чистая синусоида
Emergency power off (epo)	есть
Крест-фактор	3:1
Гармонические искажения (thd)	≤1% линейная нагрузка, ≤4% нелинейная нагрузка
Степень защиты (ip)	IP21
Время переключения от сети на батарею, мс	0 мс

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Свинцово-кислотная
Монтаж батареи	Внутренний батарейный блок
Внешний батарейный блок	BPSE240RT3U5
Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке	10.1 мин

Основные характеристики

Мощность	5000ВА/5000Вт
Топология ибп	Онлайн (двойное преобразование)
Форм-фактор	Конвертируемый
Тип напряжения	АС (перемен.)

Вход

Входное напряжение	220...240 В
Диапазон напряжения	110-300 В ± 3% – 50% нагрузка, 176-300 В ± 3% – 100% нагрузка
Частота входного напряжения	40...70 Гц

Количество входных фаз	1
Входное соединение	Входные клеммы