



SPECIFICATIONS

Размеры панели	26.5"
Активная область (мм)	590.42 (Г) x 333.72 (В)
Изогнутость	Плоский
Тип матрицы	QD-OLED
Разрешение панели	2560 x 1440 (WQHD)
Шаг пикселя (Г x В)	0.2292 (Г) x 0.2292 (В)
Соотношение сторон	16:9
Яркость (нит)	SDR: 300 HDR: 515 (Typ.) (True Black 500 с 10% APL) 1000 (Typ.) (Peak 1000 с 3% APL)
Контрастность	1500000:1 (Typ.)
DCR	N/A
Частота сигнала	832,5835 кГц (Г) / 48500 Гц (В)
Активный диапазон	48~500Гц
Частота обновления	500Гц
Время отклика	0.03мс (GtG)
Технология Динамического обновления	Adaptive-Sync
Поддержка стандарта HDR	DisplayHDR True Black 500
Видео порты	2x HDMI™ 2.1 (WQHD@500Hz) 1x DisplayPort 2.1a (UHBR20) 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD
Интерфейс видео	1x DP(1.4) 2x HDMI™ (2.0) 1x USB Type-C (DisplayPort Alternate)
USB порты	2x USB 5Гбит/с Type-A 1x USB 5Гбит/с Type-B
Аудио порты	1x выход для наушников
Углы обзора	178° (Г) / 178° (В)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard)
Обработка поверхности	Антибликовое
Количество цветов	1.07B, 10 bits
Дизайн с тонкими рамками	Да
Функции PIP / PBP	Да
Тип питания	Встроенный блок питания
Входная мощность	100~240V, 50/60Гц
Регулировка наклона	-5° ~ 20°

FEATURES



Приложение Gaming Intelligence

Оптимизация настроек монитора под конкретные игры.



Type-C с подзарядкой 90Вт

Встроенный разъем USB Type-C с мощностью 90 Вт позволяет легко подключаться к устройствам и заряжать их.



Дисплей QD-OLED

Знаменитая технология QD от MSI в сочетании с новейшей OLED-панелью обеспечивает лучшее качество изображения и невероятно высокую контрастность в играх.



Высокая частота обновления 500 Гц.

Играйте без лагов и держите преимущество в быстрых играх благодаря высокой частоте обновления.



AI Care Sensor

AI Care использует датчики на базе искусственного интеллекта, чтобы в реальном времени автоматически оптимизировать защиту OLED.



OLED Care 3.0

MSI developing a more advanced version to provide several care services and significantly reduce the chances of OLED screen aging.




Время отклика 0,03 мс

благодаря времени отклика GtG всего 0,03 мс. устраняет разрывы изображения и размытие кадров

Поворот (влево/вправо)	-30° ~ 30°
Поворот экрана	-90° ~ 90°
Регулировка высоты (мм)	0 ~ 110 мм
Замок Кенсингтона	Да
Крепление VESA	100 x 100 мм
Размеры с подставкой (Ш x Г x В)	609.3 x 241.9 x 416.1 мм (23.9 x 9.52 x 16.38 дюйм)
Размеры без подставки (Ш x Г x В)	609.3 x 72.3 x 373.9 мм (23.9 x 2.84 x 14.7 дюйм)
Вес	8.4кг (18.5 lbs) / 12.9кг (28.4 lbs)
Размеры упаковки (Ш X Дл X В)	852 x 165 x 505 мм (33.5 x 6.49 x 19.8 дюйм)
Аксессуары	1x кабель HDMI™ (2.1) 1x кабель DisplayPort (2.1a) 1x кабель питания (C13) 1x краткое руководство 1x кабель USB Type-B → Type-A 4x винта для крепления VESA 1x салфетка из микрофибры 1x отчёт о калибровке цвета
Примечание	HDMI™: 2560 x 1440 (до 500Гц) DisplayPort: 2560 x 1440 (до 500Гц) Type-C: 2560 x 1440 (до 500Гц) Поддержка: HDMI™ CEC, KVM, PIP/PBP

CONNECTIONS



- 1. AC-in
- 2. 5-way Joystick Navigator
- 3. 2x HDMI™ 2.1 (WQHD@500Hz)
- 4. DisplayPort 2.1a (UHBR20)
- 5. USB Type-C (98W PD)
- 6. USB Type-B
- 7. 2x USB Type-A
- 8. Headphone-out
- 9. Kensington lock