

Модель: SMARTWATT BY 216 IEC

Внешний сервисный байпас для источника бесперебойного питания позволяет обеспечивать электроснабжением нагрузку по обводной линии вне электронных схем ИБП во время его ремонта или обслуживания.



ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 200/208/220/230/240 В
Номинальная мощность ИБП: до 3 кВт
Входные разъемы: 1 * IEC20 (16А, к сети)
1 * IEC20 (16А, к выходу ИБП)

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение: 220/230 В
Выходные разъемы: 9 x IEC320-C13 (10А, к нагрузке)
2 x IEC320-C19 (16А, к нагрузке)

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Температура хранения: -20°C ~ +50°C
Влажность при хранении: ≤ 95%
Температура эксплуатации: 0°C ~ +40°C
Влажность при эксплуатации: ≤ 95% (без образования конденсата)
Максимальная высота: 2000 м

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, ДхШхВ (мм): 77 x 440 x 88
Масса (кг): 3
Степень защиты: I_p20
Цвет: черный