



SPECIFICATIONS

РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ	120 x 120 x 25 мм / 4,7 x 4,7 x 0,98 дюйма
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	1.68W±0.336W
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВЕНТИЛЯТОРА	0.14 A±0.028 A
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ВЕНТИЛЯТОРА	40 000 часов при 40°C
ПОДШИПНИК ВЕНТИЛЯТОРА	«Подшипник с винтовой нарезкой»
МАТЕРИАЛ ТРУБКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ	EPDM
ПОТОК ВОЗДУХА ОТ ВЕНТИЛЯТОРА	64.898 CFM
ПОДСВЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА	ARGB GEN2
РЕЖИМ ШИМ	Да
Fan Speed	500~2050 ± 150 RPM
МАТЕРИАЛ РАДИАТОРА	Алюминий
РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА	394 x 119,6 x 27,2 мм / 15,51 x 4,69 x 1,06 дюйма
ДЛИНА КАБЕЛЯ (ШИМ КАБЕЛЬ)	800±15 мм 31,49 дюйма
РАЗЪЕМ ВЕНТИЛЯТОРА	5V ARGB 3-PIN Header
Block Lighting	ARGB GEN2
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОМПЫ	50 000 часов при температуре 40°C
УРОВЕНЬ ШУМА НАСОСА	20 dBA (avg)
Pump Load Current	0.21A±0.042A
СКОРОСТЬ НАСОСА	3400 RPM ± 340 RPM
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСА	2.52W±0.504W
ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ INTEL	LGA 1700 / 1851
Размер панели	2.1"
Тип панели	IPS
ПОДДЕРЖКА СОКЕТОВ AMD	AM5 / AM4
Panel Resolution	480 x 480
Яркость панели	600 nits
РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА	360 мм