

KRAFTOOL

ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

KPI-10, KR-75

Паяльное оборудование KRAFTOOL выполнено из качественных современных материалов. Применение передовых технологий позволило создать надежный и высокоэффективный инструмент для профессионального использования.



**ТЕХНОЛОГИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ**



Программируемая паяльная станция KPI-10

KRAFTOOL

- **Мгновенный нагрев** с точностью до 1 °C
- **Увеличенная рабочая мощность:** 100 Вт
- **Расширенный диапазон температур:** 50–480 °C
- **Гибкий провод в силиконовой оболочке** для удобства работы
- **Кнопка вкл./выкл. питания**



арт. 55343

Применяется для паяльных работ, требующих бережной пайки при определенной температуре. Особенно удобна при пайке электронных плат и мелких деталей. Сетевой шнур с заземлением в комплекте.

24-000585 / kraftool.ru



Компактная паяльная станция
с возможностью калибровки температуры



Сохранение параметров нагрева
отдельно для каждого жала



Информативный OLED-дисплей,
отображающий текущую рабочую температуру и настройки



Антистатическая защита
Двухкомпонентная рукоятка

Энергосберегающий режим,
настраиваемый переход в режим сна

Ремонтная паяльная станция KR-75

KRAFTOOL

2 IN 1 ПАЯЛЬНИК
ТЕРМОФЕН



Паяльник
с высококачественным
керамическим нагревательным
элементом

Надежный фен
турбинного типа

арт. 55340

4 сменных жала
для фена

5 сменных жал
для паяльника

Применяется для паяльных работ, требующих бережной пайки при определенной температуре. Особенно удобна при пайке электронных плат и мелких деталей.

24-000585 / kraftool.ru



**Диапазон
нагрева паяльника**
200–480 °C (мощность 70 Вт)



**Диапазон
нагрева термофена**
100–480 °C (мощность 750 Вт)



**Цифровая установка
температуры** с точностью 1°C,
с функцией калибровки



**Высококачественный
керамический нагревательный
элемент** позволяет нагреть жало
до необходимой точной рабочей
температуры



**Возможность одновременной
и индивидуальной работы**
для каждого прибора



**Многофункциональная
подставка** для паяльника
и сменных жал



Модель

KPI-10

Комплектация

Паяльная станция (1 шт.), сменные жала T12 (3 шт.), сетевой шнур (1 шт.)

Макс. мощность паяльника, Вт

100

Температура нагрева жала, °C

50–480

Макс. мощность термофена, Вт

–

Макс. воздушный поток, л/мин

–

Температура нагрева термофена, °C

–

Вес, кг

0.617

Артикул

55343



KR-75

Паяльная станция (1 шт.), сменные жала для паяльника (5 шт.), сменные жала для фена (4 шт.), подставка (1 шт.), сетевой шнур (1 шт.)

70

200–480

750

120

100–480

2.65

55340

