



- 120-миллиметровый вентилятор
- Полумодульная конструкция
- Одиночная шина
- Электрозащита промышленного класса OVP, SCP, OPP, UVP

SPECIFICATIONS

Модульность	Non-Modular
Тип PFC	Active PFC
Входное напряжение	200-240~
Мощность	500Вт
Входная частота	50~60Гц
Защита	OCP, OPP, SCP, UVP
ATX (24 pin)	1
EPS (4+4 pin)	2
PCI-E (6+2 pin)	1
SATA (15 pin)	3
MOLEX (4 pin)	2
FDD (4 pin)	1
Размер вентилятора	120 mm
Размеры	140мм x 150мм x 86мм / 5.51 x 5.9 x3,38 дюйма
Подшипник вентилятора	Гидравлический подшипник

MAG A500N-H					
AC INPUT	200-240V, 6.3A , 50-60Hz				
DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	14A	14A	38A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	105W	456W	3.6W	12.5W	
	500W				

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E	SATA	Molex	FDD	



POWER-SUPPLY

MAG A500N-H

YOUR POWER, RIGHT AWAY

CONNECTOR						
1	2	1	3	5	1	