

| Model Name                                      | EXD302Z-2                                             | EXD303Z-2 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Технология                                      | DLP                                                   |           |
| Собственное разрешение                          | FULL HD (1920*1080)                                   |           |
| Световой поток                                  | 5600lm                                                | 6200lm    |
| Контрастность                                   | 5,000,000:1                                           |           |
| Источник света                                  | лазер                                                 |           |
| Уровень шума                                    | <u>36dB@25</u>                                        |           |
| Однородность                                    | 90%                                                   |           |
| Цветовой охват                                  | Rec.709                                               |           |
| Соотношение сторон                              | 16: 9(4: 3 / 16: 10 совместим)                        |           |
| Коррекция трапецеидальных искажений             | Vertical: ±35°, Horizontal: ±35°<br>угловая коррекция |           |
| Объектив                                        | моторизованный ( Zoom/Shift/Focus)                    |           |
| Сдвиг объектива                                 | H: 40%; V: 100%                                       |           |
| Проекционное отношение                          | 1.52-2.45                                             |           |
| Оптическое масштабирование                      | 1.6X                                                  |           |
| Размеры экрана                                  | 80~300"                                               |           |
| Разъемы видео                                   | HDBaseT*1 / HDMI*2 / USB-A*1                          |           |
| Разъемы аудио                                   | AUDIO IN *1/AUDIO OUT*1                               |           |
| Разъемы для управления                          | RS232*1; LAN(RJ45)*1; USB-B*1; IR 3D OUT*1            |           |
| ресурс источника света                          | 25000 ч.                                              |           |
| Звук                                            | 1*10W                                                 |           |
| Требования к электропитанию                     | 100~240V 50/60HZ                                      |           |
| Максимальная потребляемая мощность              | 450W                                                  |           |
| Потребляемая мощность в сетевом режиме ожидания | <5W                                                   |           |
| Рабочая температура                             | 0~40°                                                 |           |
| Рабочая влажность                               | 10%~85%                                               |           |
| Температура при хранении                        | -10 ~60                                               |           |
| Влажность при хранении                          | 5%~90%                                                |           |
| Размеры (ШхГхВ)                                 | 438*334*99 мм                                         |           |
| Вес                                             | 9.8Kg                                                 |           |