



## Выбранные характеристики



### **Спинка: S-L1.U00.06 (T04F-01)**

Описание компонента:

Спинка с мягким подголовником и регулируемой 3D поясничной поддержкой.

Размер спинки: ширина 510 мм (L), высота 860 мм (1).

Каркас спинки стальной хромированный.

3D поясничная поддержка регулируется по высоте, глубине и жесткости.

Подголовник комплектуется дополнительной вставкой, увеличивающей объем.

Обивочный материал спинки: сверхпрочная сетчатая ткань TS, армированная арамидным волокном, цвет черный.

Обивочный материал подголовника: экокожа Infinity Easy Clean, цвет черный.

---

### **Сиденье: StM-L.N01.00 (T09-01)**



Описание компонента:

Натяжное сиденье с двухзонной регулировкой жесткости.

Размер сиденья: ширина 510 мм, глубина 480 мм (L).

Механизм регулировки угла откидки сиденья РУА (угла наклона).

Каркас стальной хромированный.

Обивочные материалы сиденья: сверхпрочная сетчатая ткань TS, армированная арамидным волокном, дублированная обивочной тканью с повышенной износостойкостью, цвет черный.



### **Подлокотники: ArK-02.01 (Т34-01)**

Описание компонента:

Подлокотники классические с мягкими накладками.

Каркас стальной хромированный.

Обивочный материал: экокожа Infinity Easy Clean, цвет черный.



### **Механизм качания: Синхромеханизм М06 мультиблок Метта со слайдером (Россия)**

Описание компонента:

Литой алюминиевый корпус, регулировка по высоте, раздельное синхронное отклонение спинки и сиденья. Отличается более глубоким отклонением спинки. Регулировка глубины сиденья благодаря функции "слайдер" с фиксацией в 5 положениях. Синхромеханизм позволяет телу периодически разгибаться, что улучшает кровоток и разминает мышцы спины (отсутствует проблема задирания рубашки). Смещенный вперед центр качания позволяет ногам оставаться на полу при отклонении кресла и исключает сдавливание сосудов ног. Система фиксации спинки позволяет выбрать удобное положение. Доступно к заказу от 1 шт., при заказе кратном 4 шт. поставляется в коробке размером 54,5\*54,5\*22,5 см



### **Газлифт: Газлифт G04 хром 85/70**

Описание компонента:

Стальной хромированный, (ход штока 85 мм), класс 4 (выдерживает вес до 200 кг.)



### **Пятилучье: Пятилучие В31 алюминиевое литое с овальным сечением D - 700мм**

Описание компонента:

Алюминиевое литое с округленным сечением лучей.



### **Ролики: Ролик W03 D=60мм**

Описание компонента:

Противооткатный полиамидный ролик с полиуретановым ободком, прочный, долговечный и бесшумный, не оставляет следов и царапин на полу, сертификат BIFMA, D-60мм, цвет черный.