



Выбранные характеристики



Спинка: S-L1.U00.06 (T04F-01)

Описание компонента:

Спинка с мягким подголовником и регулируемой 3D поясничной поддержкой.

Размер спинки: ширина 510 мм (L), высота 860 мм (1).

Каркас спинки стальной хромированный.

3D поясничная поддержка регулируется по высоте, глубине и жесткости.

Подголовник комплектуется дополнительной вставкой, увеличивающей объем.

Обивочный материал спинки: сверхпрочная сетчатая ткань TS, армированная арамидным волокном, цвет черный.

Обивочный материал подголовника: экокожа Infinity Easy Clean, цвет черный.

Сиденье: StM-L.W06.06 (T98-01)

Описание компонента:

Мягкое объемное сиденье на столярном каркасе с хромированным молдингом.

Размер сиденья: ширина 510 мм, глубина 460 мм (L).



Прошивка LUX

Обивочные материалы сиденья: экокожа Infinity Easy Clean, экокожа Infinity Easy Clean перфорированная, цвет черный.



Подлокотники: ArK-02.01 (Т34-01)

Описание компонента:

Подлокотники классические с мягкими накладками.

Каркас стальной хромированный.

Обивочный материал: экокожа Infinity Easy Clean, цвет черный.



Механизм качания: Синхромеханизм M06 мультиблок Метта со слайдером (Россия)

Описание компонента:

Литой алюминиевый корпус, регулировка по высоте, отдельное синхронное отклонение спинки и сиденья. Отличается более глубоким отклонением спинки. Регулировка глубины сиденья благодаря функции "слайдер" с фиксацией в 5 положениях. Синхромеханизм позволяет телу периодически разгибаться, что улучшает кровоток и разминает мышцы спины (отсутствует проблема задиранья рубашки). Смещенный вперед центр качания позволяет ногам оставаться на полу при отклонении кресла и исключает сдавливание сосудов ног. Система фиксации спинки позволяет выбрать удобное положение. Доступно к заказу от 1 шт., при заказе кратном 4 шт. поставляется в коробке размером 54,5*54,5*22,5 см



Газлифт: Газлифт G04 хром 85/70

Описание компонента:

Стальной хромированный, (ход штока 85 мм), класс 4 (выдерживает вес до 200 кг.)



Пятилучье: Пятилучье B31 алюминиевое литое с овальным сечением D - 700мм

Описание компонента:

Алюминиевое литое с округленным сечением лучей.



Ролики: Ролик W03 D=60мм

Описание компонента:

Противооткатный полиамидный ролик с полиуретановым ободком, прочный, долговечный и бесшумный, не оставляет следов и царапин на полу, сертификат BIFMA, D-60мм, цвет черный.