



## Выбранные характеристики



### **Спинка: S-L2.K00.06 (T04F-01)**

Описание компонента:

Спинка с регулируемой 3D поясничной поддержкой.

Размер спинки: ширина 510 мм (L), высота 710 мм (2).

Каркас спинки стальной хромированный.

3D поясничная поддержка регулируется по высоте, глубине и жесткости.

Обивочный материал спинки: сверхпрочная сетчатая ткань TS, армированная арамидным волокном, цвет черный.



### **Сиденье: StM-L.N01.00 (T09-01)**

Описание компонента:

Натяжное сиденье с двухзонной регулировкой жесткости.

Размер сиденья: ширина 510 мм, глубина 480 мм (L).

Механизм регулировки угла атаки сиденья PUA (угла наклона).

Каркас стальной хромированный.

Обивочные материалы сиденья: сверхпрочная сетчатая ткань TS, армированная арамидным волокном, дублированная обивочной тканью с повышенной износостойкостью, цвет черный.

### **Подлокотники: ArD-04.03 (TP01-01)**



Описание компонента:

4D подлокотники.

Регулировка по высоте, ширине, углу поворота, вперед-назад.

Мягкая накладка полиуретановая.

---

### **Кронштейн подголовника: HrB-31.02 (T00)**



Описание компонента:

3D кронштейн для подголовника стальной, регулировка положения подголовника по высоте, глубине и углу наклона.

Покрытие: хром, полимерное покрытие черного цвета.

---

### **Подушка подголовника: HrP-13.03.00 (T04-01)**



Описание компонента:

Сетчатый подголовник.

Серия R с хромированным молдингом, каркас с полимерным покрытием черного цвета и хромированным молдингом.

Обивочный материал: Сетка, армированная арамидным волокном, повышенная прочность и износостойкость, цвет черный.

---

### **Механизм качания: Синхромеханизм M26 мультиблок NBC004S (MSS 3.2) с узлом крепления**



Описание компонента:

Литой алюминиевый корпус, регулировка по высоте, отдельное синхронное отклонение спинки и сиденья. Отличается более глубоким отклонением спинки. Регулировка глубины сиденья благодаря функции "слайдер" с фиксацией в 6 положениях. Синхромеханизм позволяет телу периодически разгибаться, что улучшает кровоток и разминает мышцы спины (отсутствует проблема задиранья рубашки). Увеличенный диапазон регулировки по высоте. Смещенный вперед центр качания позволяет ногам оставаться на полу при отклонении кресла и исключает сдавливание сосудов ног. Система фиксации спинки позволяет выбрать удобное положение

---

### **Газлифт: Газлифт G25 хром 120/90**



Описание компонента:

Стальной хромированный, (ход штока 120 мм), класс 4 (выдерживает вес до 200 кг.)

---

**Пятилучье: Пятилучие В32 алюминиевое литое с  
прямоугольным сечением D - 700мм**



Описание компонента:

Алюминиевое литое с прямоугольным сечением лучей.

---

**Ролики: Ролик W03 D=60мм**



Описание компонента:

Противооткатный полиамидный ролик с полиуретановым ободком, прочный, долговечный и бесшумный, не оставляет следов и царапин на полу, сертификат BIFMA, D-60мм, цвет черный.