



## Выбранные характеристики



### **Спинка: 10s-B1.U00.13 (T02F-01)**

Описание компонента:

Спинка с мягким подголовником и регулируемой 2D поясничной поддержкой.

Размер спинки: ширина 475 мм (В), высота 860 мм (1).

Каркас спинки стальной с полимерным покрытием черного цвета, с хромированным молдингом.

2D поясничная поддержка регулируется по высоте и глубине.

Подголовник комплектуется дополнительной вставкой, увеличивающей объем.

Обивочный материал спинки: сетчатая ткань X2, цвет черный.

Обивочный материал подголовника: экокожа Infinity Easy Clean, цвет черный.

---

### **Сиденье: StM-B.W06.12 (T10-01)**



Описание компонента:

Мягкое объемное сиденье на столярном каркасе с хромированным молдингом.

Размер сиденья: ширина 475 мм, глубина 460 мм (В).

Прошивка "Боковые манжеты".

Обивочный материал сиденья: обивочная сетчатая ткань SY271, цвет черный.



### **Подлокотники: ArK-01.01 (T200-01)**

Описание компонента:

Подлокотники классические с мягкими накладками.

Каркас стальной хромированный.

Обивочный материал: экокожа Extra, цвет черный.

---

### **Механизм качания: Синхромеханизм M20 мультиблок без слайдера (S 1.0)**



Описание компонента:

Механизм качания "Топган" NG012C-В Стальной корпус, регулировка по высоте, раздельное синхронное отклонение спинки и сиденья, с фиксацией в рабочем положении, без слайдера. Синхромеханизм позволяет телу разгибаться, что улучшает кровоток и разминает мышцы спины. Ручная настройка жесткости качания



---

### **Газлифт: Газлифт G18 хром 140/85**

Описание компонента:

Стальной хромированный, (ход штока 140 мм), класс 4 (выдерживает вес до 200 кг.)



---

### **Пятилучье: Пятилучие В23 стальное хромированное с каплевидным сечением D - 700мм**

Описание компонента:

Стальное хромированное с каплевидным сечением лучей.



---

### **Ролики: Ролик W02 D=50мм**

Описание компонента:

Полиамидный ролик с полиуретановым ободком, прочный, долговечный и бесшумный, не оставляет следов и царапин на полу, D-50мм, сертификат BIFMA, цвет черный.