



## Выбранные характеристики



### **Спинка: 10s-B1.K00.13 (Т03F-01)**

Описание компонента:

Спинка с регулируемой 2D поясничной поддержкой.

Размер спинки: ширина 475 мм (В), высота 860 мм (1).

Каркас спинки стальной с полимерным покрытием черного цвета, с хромированным молдингом.

2D поясничная поддержка регулируется по высоте и глубине.

Обивочный материал спинки: сетка Т, цвет черный.



### **Сиденье: StM-B.Nd02.00 (Т03-01)**

Описание компонента:

Натяжное сиденье с двухзонной регулировкой жесткости.

Размер сиденья: ширина 475 мм, глубина 480 мм (В).

Механизм регулировки угла атаки сиденья РУА (угла наклона).

Каркас стальной с полимерным покрытием черного цвета.

Обивочный материал сиденья: сетка Т, цвет черный.

## Подлокотники: ArK-01.01 (T200-01)



### Описание компонента:

Подлокотники классические с мягкими накладками.

Каркас стальной хромированный.

Обивочный материал: экокожа Extra, цвет черный.

---

## Механизм качания: Синхромеханизм M20 мультиблок без слайдера (S 1.0)



### Описание компонента:

Механизм качания "Топган" NG012C-В Стальной корпус, регулировка по высоте, раздельное синхронное отклонение спинки и сиденья, с фиксацией в рабочем положении, без слайдера. Синхромеханизм позволяет телу разгибаться, что улучшает кровоток и разминает мышцы спины. Ручная настройка жесткости качания

---

## Газлифт: Газлифт G18 хром 140/85



### Описание компонента:

Стальной хромированный, (ход штока 140 мм), класс 4 (выдерживает вес до 200 кг.)

---

## Пятилучье: Пятилучие В23 стальное хромированное с каплевидным сечением D - 700мм



### Описание компонента:

Стальное хромированное с каплевидным сечением лучей.

---

## Ролики: Ролик W02 D=50мм



### Описание компонента:

Полиамидный ролик с полиуретановым ободком, прочный, долговечный и бесшумный, не оставляет следов и царапин на полу, D-50мм, сертификат BIFMA, цвет черный.