



Выбранные характеристики



Спинка: 10s-B1.U00.13 (T02F-01)

Описание компонента:

Спинка с мягким подголовником и регулируемой 2D поясничной поддержкой.

Размер спинки: ширина 475 мм (B), высота 860 мм (1).

Каркас спинки стальной с полимерным покрытием черного цвета, с хромированным молдингом.

2D поясничная поддержка регулируется по высоте и глубине.

Подголовник комплектуется дополнительной вставкой, увеличивающей объем.

Обивочный материал спинки: сетчатая ткань X2, цвет черный.

Обивочный материал подголовника: экокожа Infinity Easy Clean, цвет черный.

Сиденье: StM-B.Nd02.00 (T229-01)

Описание компонента:

Натяжное сиденье с двухзонной регулировкой жесткости.

Размер сиденья: ширина 475 мм, глубина 480 мм (B).

Механизм регулировки угла атаки сиденья РУА (угла наклона).



Каркас стальной с полимерным покрытием черного цвета.

Обивочный материал сиденья: сетчатая ткань X2, Ткань "19", цвет черный.



Подлокотники: ArK-01.01 (T200-01)

Описание компонента:

Подлокотники классические с мягкими накладками.

Каркас стальной хромированный.

Обивочный материал: экокожа Extra, цвет черный.



Механизм качания: Синхромеханизм M20 мультиблок без слайдера (S 1.0)

Описание компонента:

Механизм качания "Топган" NG012C-B Стальной корпус, регулировка по высоте, отдельное синхронное отклонение спинки и сиденья, с фиксацией в рабочем положении, без слайдера. Синхромеханизм позволяет телу разгибаться, что улучшает кровоток и разминает мышцы спины. Ручная настройка жесткости качания



Газлифт: Газлифт G18 хром 140/85

Описание компонента:

Стальной хромированный, (ход штока 140 мм), класс 4 (выдерживает вес до 200 кг.)



Пятилучье: Пятилучье B23 стальное хромированное с каплевидным сечением D - 700мм

Описание компонента:

Стальное хромированное с каплевидным сечением лучей.



Ролики: Ролик W02 D=50мм

Описание компонента:

Полиамидный ролик с полиуретановым ободком, прочный, долговечный и бесшумный, не оставляет следов и царапин на полу, D-50мм, сертификат BIFMA, цвет черный.