



Выбранные характеристики

Спинка: S-L2.K00.08 (T04F-01)



Описание компонента:

Спинка с регулируемой 3D поясничной поддержкой.

Размер спинки: ширина 510 мм (L), высота 710 мм (2).

Каркас спинки стальной с полимерным покрытием черного цвета.

3D поясничная поддержка регулируется по высоте, глубине и жесткости.

Обивочный материал спинки: сверхпрочная сетчатая ткань TS, армированная арамидным волокном, цвет черный.

Сиденье: StM-L.N02.00 (T09-01)



Описание компонента:

Натяжное сиденье с двухзонной регулировкой жесткости.

Размер сиденья: ширина 510 мм, глубина 480 мм (L).

Механизм регулировки угла атаки сиденья РУА (угла наклона).

Каркас стальной с полимерным покрытием черного цвета.

Обивочные материалы сиденья: сетчатая ткань TS, армированная арамидным волокном, цвет черный, дублированная обивочной тканью с повышенной износостойкостью, цвет черный.

Подлокотники: ArD-04.03 (ТР01-01)



Описание компонента:

4D подлокотники.

Регулировка по высоте, ширине, углу поворота, вперед-назад.

Мягкая накладка полиуретановая.

Кронштейн подголовника: HrB-31.02 (Т00)



Описание компонента:

3D кронштейн для подголовника стальной, регулировка положения подголовника по высоте, глубине и углу наклона.

Покрытие: хром, полимерное покрытие черного цвета.



Подушка подголовника: HrP-13.03.00 (Т04-01)

Описание компонента:

Сетчатый подголовник.

Серия R с хромированным молдингом, каркас с полимерным покрытием черного цвета и хромированным молдингом.

Обивочный материал: Сетка, армированная арамидным волокном, повышенная прочность и износостойкость, цвет черный.



Механизм качания: Синхромеханизм М26 мультиблок NBC004S (MSS 3.2) с узлом крепления

Описание компонента:

Литой алюминиевый корпус, регулировка по высоте, раздельное синхронное отклонение спинки и сиденья. Отличается более глубоким отклонением спинки. Регулировка глубины сиденья благодаря функции "слайдер" с фиксацией в 6 положениях. Синхромеханизм позволяет телу периодически разгибаться, что улучшает кровоток и разминает мышцы спины (отсутствует проблема задирания рубашки). Увеличенный диапазон регулировки по высоте. Смещенный вперед центр качания позволяет ногам оставаться на полу при отклонении кресла и исключает сдавливание сосудов ног. Система фиксации спинки позволяет выбрать удобное положение



Газлифт: Газлифт G24 ч/м 120/100

Описание компонента:

Стальной, полимерное покрытие черного цвета (ход штока 100 мм), класс 4 (выдерживает вес до 200 кг.)

Пятилучье: Пятилучие В11 пластиковое с прямоугольным сечением D - 680мм



Описание компонента:

Полиамидное с прямоугольным сечением лучей, отличающееся повышенной прочностью, цвет черный.

Ролики: Ролик W04 D=60мм



Описание компонента:

Дизайнерский полиамидный ролик с полиуретановым ободком, прочный, долговечный и бесшумный, не оставляет следов и царапин на полу, сертификат BIFMA, D- 60 мм.