

## **MPG 274URDFW E16M**





### **SPECIFICATIONS**

596.16 (Г) x 335.34 (В) Плоский
Плоский
-
Rapid IPS с Mini-LED (1152 зоны)
Обычный режим: 3840 x 2160 (UHD) Режим Dual Mode: 1920 x 1080 (FHD)
0.15525 (Γ) x 0.15525 (B)
16:9
SDR: 400 кд/м2 HDR: 1000 кд/м2 (пик)
1000:1
100000000:1
Обычный режим: 180~356кГц (Н) / 48~160Гц (В) Режим Dual Mode: 180~356кГц (Н) / 48~320Гц (В)
Обычный режим: 48~160Гц Режим Dual Mode: 48~320Гц
Обычный режим: 160Гц Режим Dual Mode: 320Гц
0.5мс (GtG, мин.)
Adaptive-Sync
VESA DisplayHDR 1000
1x DisplayPort 1.4a (HBR3) 2x HDMI™ 2.1 (UHD@160Γц) 1x Type-C (DP alt.) c 98B⊤ Power Delivery
1x Headphone-out
178° (Γ) / 178° (Β)
100% / 98% / 140% (Стандарт СІЕ1976)
Антибликовая
1.07B, 10 bits (8 bits + FRC)
1.07B, 10 bits (8 bits + FRC)
Поддерживаемые разрешения и частота обновления: 1080р: 60Гц и 120Гц 1440р: 60Гц и 120Гц 2160р: 60Гц и 120Гц HDMI™ СЕС: Поддерживается VRR: PS5 и Xbox поддерживаются

### **FEATURES**



#### Mini-LED

Улучшает HDR за счет полноразмерной локальной подсветки с 1152 зонами, обеспечивая более глубокие черные цвета и яркие светлые участки

#### Режим Dual Mode



Позволяет легко переключаться между различными разрешениями и частотами обновления, что дает пользователю возможность настраивать параметры в зависимости от игры



#### **Rapid IPS**

Интенсивность и чистота цвета во время игр.



#### **VESA DisplayHDR 1000**

Сертифицированная VESA технология, обеспечивающая потрясающую детализацию за счет точной настройки контраста и теней



### Быстрое время отклика 0.5мс (GtG, мин.)

Устраните разрывы экрана и прерывистую частоту кадров благодаря времени отклика 0.5мс (GtG, мин.).



### USB Type-C питание 98Вт

Встроенное USB Type-C соединение с доставкой питания 98 Вт позволяет легко подключать и заряжать ваши устройства.



### Приложение Gaming Intelligence

Оптимизация настроек монитора под конкретные игры.

Есть

Дизайн с тонкими рамками

**MPG 274URDFW E16M** 



Функции PIP / PBP	Есть
Тип питания	Внешний адаптер 24В 11А
Входная мощность	100~240В, 50/60Гц
Регулировка наклона	-5° ~ 20°
Поворот (влево/вправо)	-30° ~ 30°
Поворот экрана	-90° ~ 90°
Регулировка высоты (мм)	0~110 мм
Замок Кенсингтона	Есть
Крепление VESA	100 х 100 мм
Размеры с подставкой (Ш х $\Gamma$ х B)	613.1 x 202.38 x 400.85 мм
Размеры без подставки (Ш х Г х В)	613.1 х 68.77 х 375.31 мм
Вес	8.2 кг / 12.4 кг
Размеры упаковки (Ш X Дл X В)	905 х 195 х 470 мм
Аксессуары	1x DP кабель (1.4a), 1x HDMI™ кабель (2.1), 1x USB Type-B to A кабель, 1x USB Type-C кабель, 1x кабель питания (C5), 1x AC адаптер питания, 1x краткое руководство, 4x винта для настенного крепления VESA
Примечание	НDMI™: Обычный режим (UHD): 3840 х 2160 (до 160Гц) Режим Dual Mode (FHD): 1920 х 1080 (до 320Гц) DisplayPort: Обычный режим (UHD): 3840 х 2160 (до 160Гц) Режим Dual Mode (FHD): 1920 х 1080 (до 320Гц) Туре-С: Обычный режим (UHD): 3840 х 2160 (до 160Гц) Режим Dual Mode (FHD): 1920 х 1080 (до 320Гц) Режим Dual Mode (FHD): 1920 х 1080 (до 320Гц) Поддержка: НDMI™ СЕС, PIP/PBP, KVM

# **CONNECTIONS**



- 1. DC-in
- 2. USB 2.0 Type-B
- 3. 2x USB 2.0 Type-A
- 4. 2x HDMI™ 2.1 (UHD@160Гц)
- 5. 5-и позиционный навигационный джойстик
- 6. DisplayPort 1.4a (HBR3)
- 7. USB Type-С (98Вт PD)
- 8. Headphone-out
- 9. Kensington Lock