



20V  **MAX**

КОМПАКТ КОМБИ DB-50-H3


Профессиональные
аккумуляторные дрели-шурупверты

Компактные дрели-шурупверты профессионального уровня с передовым бесщеточным двигателем, усиленным редуктором и крутящим моментом 50 Н·м. Аккумуляторы серии Power Pro с увеличенным током отдачи. Высокотоковое зарядное устройство с принудительным охлаждением. Высокий ресурс для выполнения любых работ по сборке мебели, работ на высоте, установке окон, использованию на сборочных производствах.





500+ ИНСТРУМЕНТОВ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ




M-SYSTEM CONNECTOR



Разъем, который подходит
ко всем сериям
инструмента ЗУБР,
а так же более чем к **50%**
инструментов на российском рынке
за счет совместимости с разъемом M-SYSTEM


УПРАВЛЕНИЕ

- Контролирует состояние каждой ячейки
- Увеличивает ресурс аккумулятора
- Диагностирует и предупреждает перегрузки и перегревы АКБ
- Учитывает количество циклов заряда и регулирует токи заряда
- Позволяет проводить точную диагностику



НАДЕЖНОСТЬ

- Ударопрочный внешний корпус и каркас держателя элементов питания
- Водо- и пылеустойчивый компаунд защищает плату от неблагоприятных факторов
- Надежная лазерная сварка не подвержена разрушению
- Высокоточные технологичные INR ячейки с добавлением никеля и марганца




ЗАРЯДКА

- Интеллектуальная система быстрой зарядки
- Вентилятор на каждый порт и вентиляционные каналы в АКБ к каждому элементу для предотвращения перегрева АКБ и ЗУ при зарядке
- Контроль температуры при использовании и зарядке в целях защиты и увеличения ресурса АКБ

COOL
CHANNEL

Z
CONTROL

balance





	КОМПАКТ КОМБИ #1	КОМПАКТ КОМБИ #2	КОМПАКТ КОМБИ #3
Артикул	ДВ-50-НЗ	ДВ-50-22-НЗ	ДВ-50-42-НЗ
Тип АКБ	LMS	LMS	LMS
Напряжение аккумулятора, В	20	20	20
Емкость аккумулятора, А·ч		2	4
Размер патрона, мм	15 – 13, HEX 1/4"	15 – 13, HEX 1/4"	15 – 13, HEX 1/4"
Тип патрона, мм	быстрозажимной, HEX угловой, HEX эксцентриковый	быстрозажимной, HEX угловой, HEX эксцентриковый	быстрозажимной, HEX угловой, HEX эксцентриковый
Функции/характеристики			
Тип двигателя	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
Макс. крутящий момент, Н·м	50	50	50
Ступеней крутящего момента	20+1	20+1	20+1
Частота вращения, об/мин	0 – 500/0 – 1750	0 – 500/0 – 1750	0 – 500/0 – 1750
Количество скоростей	8	8	8
Макс. ø сверления, мм (дерево)	30	30	30
Макс. ø сверления, мм (металл)	10	10	10
Упаковка			
Габариты, см	27 × 27 × 8	45 × 36 × 15	45 × 36 × 15
Масса инструмента, кг	1.1	1.55	1.75
Масса в упаковке, кг	1.9	5.3	5.8
Тип упаковки	картонная коробка	пластиковый кейс	пластиковый кейс
Комплектация			
Дрель-шуруповерт	1	1	1
Аккумуляторная батарея, шт.		2	2
Зарядное устройство, шт.		1	1
Кейс, шт.	1	1	1
Патрон кулачковый	1	1	1
Патрон эксцентриковый	1	1	1
Патрон угловой	1	1	1
Бита PH/PZ 50мм, шт.	1	1	1
Скоба поясная, шт.	1	1	1

BM MOTOR

БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

- высокий крутящий момент
- повышенная надежность
- низкое энергопотребление (до 4 раз дольше работа на одном заряде батареи)
- высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению
- гибкая регулировка крутящего момента и поддержка его на максимальном уровне при любых оборотах



8 СКОРОСТЕЙ

2 ФИЗИЧЕСКИХ x 4 ЭЛЕКТРОННЫХ

Благодаря инновационному режиму ограничения максимальной скорости, обеспечивает возможность старта с микрооборотов для особо ответственных отверстий или аккуратного закручивания.

Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке.

Возможность установки сменного патрона со сверлом на вал с установленной битой — быстрое выполнение цикла сверление + закручивание.

КОМПАКТНЫЙ

КОРПУС

И малый вес инструмента для удобства при длительной работе и доступа в ограниченное пространство.

Мягкие накладки на рукоятке повышают удобство хвата.

Широкая проволоочная скоба крепления на поясе и держатель бит с возможностью установки с любой стороны.

Трехрежимная супер яркая подсветка рабочего места не перекрывается патроном:

- режим без подсветки
- режим включения с инструментом
- режим фонаря



100%

БЕЗОПАСНОСТЬ

Система **M-CHIP** через специальный разъем постоянно контролирует состояние каждой ячейки аккумулятора при эксплуатации, зарядке и хранении для гарантированной защиты от:

- возгорания
- перегрева
- перезаряда
- глубокого разряда
- выхода из строя

КОМПАКТ КОМБИ #1

DB-50-H3

50 Н·М

1/4"
ВЫХОДНОЙ ВАЛ

x8
СКОРОСТЕЙ

- Бесщеточный двигатель BM MOTOR
- 20 + 1 ступеней крутящего момента
- Компактный корпус и малый вес
- Набор сменных патронов
- Выходной вал HEX 1/4"
- Электронный тормоз двигателя
- Яркая подсветка рабочего места
- Скоба крепления на пояс и битодержатель

ШЕСТИГРАННЫЙ ПАТРОН
HEX 1/4"

БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН
БЗП 1,5 – 13 мм
для установки
бит и сверл

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ПАТРОН
HEX 1/4"
для закручивания
вплотную к стене

УГЛОВОЙ ПАТРОН
HEX 1/4"
для закручивания
в ограниченном
пространстве



КОМПЛЕКТАЦИЯ

БЕЗ
АККУМУЛЯТОРА



БЕЗ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА



КОМПАКТ КОМБИ #2

DB-50-22-H3

50 Н·м

1/4"
ВЫХОДНОЙ ВАЛ

x8
СКОРОСТЕЙ

- Бесщеточный двигатель BM MOTOR
- 20 + 1 ступеней крутящего момента
- Компактный корпус и малый вес
- Набор сменных патронов
- Выходной вал HEX 1/4"
- Электронный тормоз двигателя
- Высокотокковое зарядное устройство с принудительным охлаждением
- Яркая подсветка рабочего места
- Скоба крепления на поясе и битодержатель

ШЕСТИГРАННЫЙ ПАТРОН
HEX 1/4"

БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН
БЗП 1,5 – 13 мм
для установки
бит и сверл

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ПАТРОН
HEX 1/4"
для закручивания
вплотную к стене

УГЛОВОЙ ПАТРОН
HEX 1/4"
для закручивания
в ограниченном
пространстве



КОМПЛЕКТАЦИЯ



2 А·Ч

2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ



6 А

БЫСТРОЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО



ПРОТИВОУДАРНЫЙ
КЕЙС

КОМПАКТ КОМБИ #3

DB-50-42-H3

50 Н·М

1/4"
ВЫХОДНОЙ ВАЛ

x8
СКОРОСТЕЙ

- Бесщеточный двигатель BM MOTOR
- 20 + 1 ступеней крутящего момента
- Компактный корпус и малый вес
- Набор сменных патронов
- Выходной вал HEX 1/4"
- Электронный тормоз двигателя
- Высокотокковое зарядное устройство с принудительным охлаждением
- Яркая подсветка рабочего места
- Скоба крепления на поясе и битодержатель

ШЕСТИГРАННЫЙ ПАТРОН
HEX 1/4"

БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН
БЗП 1,5 – 13 мм
для установки
бит и сверл

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ПАТРОН
HEX 1/4"
для закручивания
вплотную к стене

УГЛОВОЙ ПАТРОН
HEX 1/4"
для закручивания
в ограниченном
пространстве



КОМПЛЕКТАЦИЯ



2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ



6 А
БЫСТРОЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО



1 ПРОТИВОУДАРНЫЙ
КЕЙС

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАРЯДКА БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА



	Артикул	BP-P-20-2	BP-P-20-4	BP-F-20-6	BP-F-20-9	BP-F-20-12	BP-F-20-18	BP-H-20-4	BP-H-20-8	BP-H-20-12	BP-H-20-18
	ТС-20-1	20 мин	40 мин	60 мин	90 мин	120 мин	180 мин	40 мин	80 мин	120 мин	180 мин
	ТС-20-2	15 мин	30 мин	40 мин	70 мин	90 мин	120 мин	30 мин	60 мин	90 мин	120 мин
	ТС-20-4	15 мин	30 мин	40 мин	70 мин	90 мин	120 мин	30 мин	60 мин	90 мин	120 мин

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ



Серия АКБ LMS		Артикул	Емкость, А·ч	Тип ячейек	DB-50-H3	DB-50-22-H3	DB-50-42-H3	БЗУ-20-1	БЗУ-20-2	ТС-20-1	ТС-20-2	ТС-20-4
STANDARD		АКБ-20-2	2	INR-18650	+	+	+	+	+	+	+	+
		АКБ-20-4	4	INR-18650	+	+	+	+	+	+	+	+
POWER PRO		BP-P-20-2	2	INR-18650	+	+	+	+	+	+	+	+
		BP-P-20-4	4	INR-18650	+	+	+	+	+	+	+	+
HIGH POWER		BP-H-20-3	3	Tabless INR-21700	+	+	+	+	+	+	+	+
		BP-H-20-4	4	Tabless INR-21700	+	+	+	+	+	+	+	+
		BP-H-20-6	6	Tabless INR-21700	+	+	+	+	+	+	+	+
		BP-H-20-8	8	Tabless INR-21700	+	+	+	+	+	+	+	+
		BP-H-20-12	12	Tabless INR-21700	+	+	+	+	+	+	+	+
		BP-H-20-18	18	Tabless INR-21700	+	+	+	+	+	+	+	+
FLAT POWER		BP-F-20-4	4	плоские Li-Pol	+	+	+	+	+	+	+	+
		BP-F-20-6	6	плоские Li-Pol	+	+	+	+	+	+	+	+
		BP-F-20-9	9	плоские Li-Pol	+	+	+	+	+	+	+	+
		BP-F-20-12	12	плоские Li-Pol	+	+	+	+	+	+	+	+
		BP-F-20-18	18	плоские Li-Pol	+	+	+	+	+	+	+	+