

TELYCAM



PTZ-камера Telycam **TLC-1000-U3-5**

1080p60

FullHD формат видео

5x оптический зум

85° угол обзора



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
PTZ-КАМЕР **TELYCAM**



PTZ-КАМЕРА **TELYCAM TLC-1000-U3-5**

Поворотная FullHD видеокамера с 5-кратным оптическим увеличением для малых переговорных. Подключение по USB 3.0. Поддержка технологии Plug&Play. 5-кратное оптическое увеличение, угол обзора 85°.

ПОЧЕМУ **TELYCAM**?



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО КАМЕР

Мы осуществляем строгий контроль качества на всех этапах работ, начиная с R&D, и заканчивая отгрузкой нашим заказчикам



БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

PTZ-камеры в наличии на складе в РФ



ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ ЗАКАЗОВ

Мы одинаково хорошо работаем с любыми объемами заказов



ПОСТПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС

На все PTZ-камеры Telycam предоставляется гарантия 3 года с момента покупки



ОПЕРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА

На все ваши вопросы будут даны ответы в течение часа



Для малых переговорных



Для средних переговорных



Малые/средние
переговорные



До 15 человек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **Telycam TLC-1000-U3-5**

Сенсор	1/2,8", высококачественный SONY CMOS 2,1 MP
Объектив	5-кратное оптическое увеличение, 2-кратное цифровое увеличение
Угол обзора	85° (телефрежим)
Форматы видео	USB 3.0: 1920x1080@60/50/30/25, 1280x720@60/50/30/25 USB2.0: 1024x576@25, 960x540@30, 640x360@30, 352x288@30
Фокусное расстояние	F = 3,1 (широкий угол), 15,5 мм (телефрежим)
Соотношение сигнал/шум	50 дБ
Минимальная освещенность	0,1 люкс
Углы поворота	-170° ~ +170°
Углы наклона	-30° ~ + 90°
Скорость поворота	0° ~ 120°/с
Скорость наклона	0° ~ 80°/с
Память положений камеры (пресетов)	128 пресетов через порт управления RS232; 10 пресетов с помощью пульта дистанционного управления
2D / 3D шумоподавление	поддерживается
Видео интерфейс	USB3.0 (формат YUY2)
Интерфейсы управления	RS232 (Sony Visca), USB3.0 (протокол UVC 1.5)
Комплект поставки:	Камера, кабель RS232, USB3.0 длиной 3 метра, блок питания

- Поворотная FullHD видеокамера с 5-кратным оптическим увеличением
- Поддержка технологии Plug&Play
- Широкий углом обзора 85 градусов
- Поворот на 340 градусов и наклон на 120 градусов
- Единый разъем USB 3.0 используется для передачи видео, управления камерой и ее питания
- Обеспечивает кристально чистое изображение высокой четкости 1920x1080p60 (YUY2) без шумов
- Реалистичный цвет и полная детализация изображения
- Алгоритмы ISP позволяют достичь наилучшего качества изображения даже в условиях плохой освещенности

Получить бесплатную консультацию или разместить заказ:

www.smart-av.ru

+7 (495) 481-29-92
8 (800) 777-78-92

sales@smart-av.ru

vk.com/smartavvks

Демо-рум:

г. Москва,
ул. Новоостаповская,
д. 5, стр. 14, 6 этаж

