



GM900A-GF

Блок питания ATX резервный Cybenetics Gold 900 Вт

- Стабильная мощность 900 Вт + 900 Вт 24 часа в сутки при температуре 50°C и непрерывной нагрузке
- Форм-фактор ATX
- Сертификат качества Cybenetics Gold
- Резервная конфигурация 1+1 ATX
- Японские конденсаторы
- Возможность горячей замены
- Удобные выдвижные рукоятки

Технические характеристики

Номер продукта	SST-GM900A-GF
Модель (безопасность)	SST-AR0900FCGD-A
Цвет	Черный
Максимальная выходная мощность	900Вт
Сочетание нагрузок +3,3В & +5В	130Вт
Сочетание нагрузок +12В	900Вт
Входное напряжение	90 ~ 264 Vrms
Диапазон частот входного сигнала	47Hz ~ 63Hz
Тип PFC	Active PFC (PF>0,9 при полной нагрузке)
Эффективность	Общая эффективность ≥89% и <91%
Среднее время безотказной работы	100.000 часов
Диапазон рабочих температур	0°C ~ 50°C
Защита	Защита от сверхтоков
	Защита от перегрузки
	Защита от перенапряжений
	Защита от превышения температуры
	Защита от понижения напряжения
	Защита от короткого замыкания
Разъемы	24 / 20-пиновый разъем для материнской платы - 1 шт.
	8 / 4-пиновый разъем EPS / ATX 12В - 2 шт.
	8 / 6-пиновый разъем PCI-E - 4 шт.
	SATA-разъем - 3 шт.
	4-пиновый разъем для периферийных устройств - 9 шт.
	9-контактный разъем USB - 1 шт.
Система охлаждения	40-мм DC вентилятор
Форм-фактор	ATX форм-фактор с резервированием
Уровень шума	72 дБ максимум
Размеры	150 мм (Ш) x 86 мм (В) x 201 мм (Г) (Корпус с кронштейном, без ручки)
	150 мм (Ш) x 86 мм (В) x 190 мм (Г) (Корпус без кронштейна)
	140 мм (Ш) x 40 мм (В) x 175 мм (Г) (Только модуль, без ручки)
Вес	3,06 кг
Certification	Cybenetics Gold

LED индикатор

Статус	Индикатор
Нет питания переменного тока для всех блоков питания	OFF
Только выход переменного / резервного питания	зеленый мигает
Выход постоянного тока включен и нормальный	Сплошной зеленый
отключение электричества	Сплошной красный

Диапазон нагрузок

	+3,3V	+5V	+12V	+5VSB	-12V
Максимальная (ампер)	20A	20A	75A	3,0A	0,5A
Минимальная (ампер)	1A	1A	1A	0,1A	0A
Диапазон (%)	±5%	±5%	±5%	±5%	±10%
Нестабильность выходного напряжения (%)	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%
Колебания(м Vp-p)	50mV	50mV	120mV	50mV	200mV

Примечание

- Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.

Connectors / Cable

Photo	Type	Connector quantity per cable	Cable quantity	Length
	24 / 20-Pin motherboard connector	1	1	500mm
	CPU 4+4P connector	1	1	155mm
	CPU 8Pin connector	1	1	600mm
	PCIe 6+2P connector	2	2	155mm 450mm
	Peripheral 4P connector	1	1	155mm
	SATA connector	3	1	155mm 155mm 155mm 450mm
	Peripheral 4P connector	4	2	155mm 155mm 155mm 450mm
	USB-9 Pin connector	1	1	500mm

