

- Сертификат 80PLUS® Platinum
- Соответствует стандарту ATX 12V 3.1
- Поддерживает PCIe GEN5
- Полностью модульное управление кабелями
- Японские высококачественные конденсаторы
- Ультрамягкие рельефные кабели

Блок питания CHIEFTEC Stealth Series разработан в соответствии со стандартом Intel ATX 12V 3.1 и поддерживает PCIe GEN5, обеспечивая сертифицированную эффективность 80PLUS Platinum. Это гарантирует производительность и стабильность высшего уровня, необходимые для ваших высокопроизводительных систем. Устройство ориентировано на конкурентоспособное соотношение цены и производительности до 1000 Вт, при этом сохранив проверенное качество CHIEFTEC.

Серия Stealth оснащена преобразователем LLC Half-Bridge с технологией DC-to-DC, обеспечивающим повышенную энергоэффективность и стабильность. В конструкции используются японские высококачественные конденсаторы для повышения надёжности и долговечности.

Полностью модульная конструкция с длинными ультрамягкими тиснёными кабелями упрощает прокладку проводов, уменьшает беспорядок и облегчает установку.

Кроме того, бесшумный 135 мм вентилятор с жидкостодинамическим подшипником (FDB) обеспечивает оптимальный баланс между охлаждением и уровнем шума. Stealth Series — это ваш надёжный выбор для всех вычислительных задач, сочетающий в себе все необходимые современные функции защиты и безопасности.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	Stealth 1000W
Код товара	SPX-1000-FC
EAN код	0753263079251
Спецификация	ATX 12V 3.1
форм-фактор	ATX
Эффективность	80Plus Platinum
PFC	Активный PFC
Охлаждение	135 мм FDB Вентилятор
Размеры (ДхШхВ)	140мм x 150мм x 86мм
P.F.	≥0.95
Безопасность	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OTP (Защита от перегрева) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети) OCP (Защита от перегрузки по току)
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	5 лет

Выход постоянного тока						
SPX-1000-FC	AC входного напряжения	100-240V~ / 13.0-6.5A / 50 - 60Hz				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	20A	20A	83.3A	-	3.0A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	100W		1000W	-	15W
					1000W	

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	24 PIN ATX	1	600
	8 PIN EPS	1	1 x 700
	8 PIN EPS (4+4)	1	1 x 700
	8 PIN PCIe (6+2)	3	3 x 650
			
			
	16 PIN 12V - 2 x 6	1	650
	SATA	8	2 x 500/150/150/150
			
	SATA/MOLEX	2/2	1 x 500/150/150/150

**Спецификация**

**CE CB EAC**


Версия: 09/2025

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* CHIEFTEC \*\* является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.