



铭瑄主板产品规格书

MS-Terminator B760M D5 V2



V0.1版/2025.08.28

铭瑄中国官网:<https://www.maxsun.com.cn>

铭瑄全球官网:<https://www.maxsun.com>

广州商科信息科技有限公司保留所有权利



产品包装

主板产品	1 x MS-Terminator B760M D5 V2主板
数据线	2 x SATA 6Gb/s 数据线
其他配件	1 x M.2 SSD螺丝包 1 x Wi-Fi 增益屏蔽盒 2 x Wi-Fi增益天线 1 x 产品质保卡

规格



产品型号名	MS-Terminator B760M D5 V2
产品尺寸	Micro-ATX版型 245mm x 245mm
中央处理器	英特尔® LGA1700插槽，适用于第14代英特尔®酷睿™、第13代英特尔®酷睿™、第12代英特尔®酷睿™、奔腾®Gold和赛扬®处理器
芯片组	英特尔® B760 芯片组
内存	4 x DIMM DDR5，最大容量192GB 支持双通道内存架构 支持Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 支持7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800MHz内存频率
显示接口	1 x DisplayPort 1.4 显示接口，支持规定的最高4K@60Hz 1 x HDMI™ 1.4 显示接口，支持规定的最高4K@30Hz *不同类型的CPU的图形规格可能有所不同，详情请参阅 www.intel.com *
PCIe拓展槽	来自英特尔® 14th & 13th & 12th Gen 处理器： 1 x PCIe X16 插槽 (支持 PCIe 5.0 X16 模式，支持 X16 通道拆分) 来自英特尔® B760 芯片组： 1 x PCIe X4 开放式插槽 (支持 PCIe 3.0 X4 模式) 1 x PCIe X1 插槽 (支持 PCIe 3.0 X1 模式)
存储设备接口	共支持3 x M.2 插槽 和 4 x SATA 6Gb/s 接口 来自英特尔® 14th & 13th & 12th Gen 处理器： M.2_A插槽 (Key_M)：支持 PCIe 4.0 X4/X2 模式，支持 2242 / 2280 长度 来自英特尔® B760 芯片组： M.2_B插槽 (Key_M)：支持 PCIe 4.0 X4/X2 模式，支持 2242 / 2280 / 22110 长度 M.2_C插槽 (Key_M)：支持 PCIe 4.0 X4/X2 模式，支持 2242 / 2280 / 22110 长度 4 x SATA 6Gb/s 接口
网络功能	1 x Realtek RTL8125BG 2.5Gb Ethernet 接口 1 x M.2_WIFI插槽 (Key_E)：支持 CNVio2 通道，用于安装无线网卡
USB接口	板载USB (共6个接口)： 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® (20G) 前置接口 1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) 19Pin 接针，支持2个额外的USB 3.2 Gen 1 接口 1 x USB 2.0 9Pin 接针，支持2个额外的USB 2.0 接口 1 x USB 2.0 4Pin 接针，支持1个额外的USB 2.0 接口 后置USB (共9个接口)： 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10G) 接口 6 x USB 2.0 Type-A 接口
音频	Realtek ALC897 高清音频编解码器

4 x USB 2.0 Type-A 接口

1 x CLR_CMOS 快捷按钮

1 x DisplayPort 1.4

1 x HDMI™ 1.4

后置面板I/O设备接口

2 x USB 2.0 Type-A 接口

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10G) 接口

1 x Realtek 2.5Gb Ethernet 接口

3 x 音频插孔

电源相关接口

1 x 24 Pin ATX 电源连接器

8 + 4 Pin +12V 电源连接器

风扇相关接口

1 x 4 Pin CPU_FAN 风扇接针

1 x 4 Pin PUMP 接针 (支持DC调速)

2 x 4 Pin SYS_FAN 机箱风扇接针

存储相关接口

3 x M.2 插槽 (Key_M)

4 x SATA 6Gb/s 接口

板载 USB 接口

1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® (20G) 前置接口

1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) 19Pin 接针, 支持 2 个额外的 USB 3.2 Gen 1 接口

1 x USB 2.0 9Pin 接针, 支持 2 个额外的 USB 2.0 接口

1 x USB 2.0 4Pin 接针, 支持 1 个额外的 USB 2.0 接口

其他接口

2 x 3 Pin ARGB 接针

1 x 4 Pin NRGB 接针

1 x COM 端口接针

1 x 前面板音频接针

1 x 10-1 针系统面板接针

1 x CLR_CMOS 重置接针

内置I/O设备接口

支持操作系统

Windows® 11, Windows® 10 64-bit

特有功能

分布式 Debug 灯

Maxsun Sync 灯光控制

CLR_CMOS 快捷按钮

Resizable bar 技术

接口

