



## SPECIFICATIONS

Наименование изделия	MPG VELOX 100R WHITE
Форм-фактор корпуса	Mid-Tower
Поддерживаемый форм-фактор материнской платы	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Порты ввода/вывода	2 x USB 3.2 Gen 1 Type A (5Гб/с) 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C (20Гб/с) 1 x Audio-out 1 x Mic-in 1 x Кнопка включения подсветки
Отсеки для накопителей	2 x 2.5" 2 x 3.5"
Отверстия для слотов расширения	7
Максимальная длина видеокарты	380 мм / 15 дюймов
Максимальный размер процессорного кулера	175 мм / 6.9 дюймов
Источник питания	ATX
Максимальный размер Источника питания	220 мм / 8.66 дюймов (без корзины для 3.5" HDD)
Поддерживаемые вентиляторы	Фронтальные: 3 x 120 мм / 3 x 140 мм Верхние: 3 x 120 мм / 2 x 140 мм Тыловой: 1 x 120 мм Боковые: 2 x 120 мм
Размеры предустановленных вентиляторов	Фронтальная: 3 x 120 мм Тыловая: 1 x 120 мм
Тип предустановленных вентиляторов	Фронтальная: 3 x ARGB Вентиляторы Тыловая: 1 x ARGB Вентилятор
Размещение радиаторов	Фронтальные: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 мм Верхние: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 мм Тыловой: 120 мм Боковые: 120 / 240 мм
Размеры	474 x 231 x 490 мм / 18.7 x 9.1 x 19.3 дюймов
Вес	8.64 кг / 19.05 фунтов
Вес БРУТТО	10.31 кг / 22.73 фунтов

## FEATURES



### Фронтальный порт USB 3.2 Gen 2x2 Type C

Порт USB 3.2 Gen2x2 Type-C – отличный выбор для соответствующих материнских плат MSI.



### Вентилятор ARGB в комплекте

Вентиляторы ARGB с яркой подсветкой и яркими световыми эффектами в комплекте поставки.



### Вертикальная установка видеокарты

В комплект поставки входит кронштейн для вертикальной установки видеокарты




### Вентиляция боковой панели

Корпус имеет боковое вентиляционное отверстие, которое обеспечивает дополнительный поток воздуха для отвода тепла.



### Панель управления светодиодной ARGB-подсветкой 1-к-6


В комплекте с корпусом прилагается плата управления светодиодной ARGB-подсветкой 1-к-6, которая предоставляет еще больше возможностей подсветки.



### Боковая панель из закаленного стекла

Боковая панель десктопа выполнена из закаленного стекла толщиной 4 мм.

## CONNECTIONS



1. Кнопка питания
2. Кнопка сброса
3. Audio-out
4. Mic-in
5. 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
6. 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
7. Кнопка включения  
ПОДСВЕТКИ