

**Шкаф напольный универсальный серверный NTSS R 18U 600x600мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005**

**Артикул: NTSS-R18U6060PD-BL**

**Код: УТ000100461**



[ссылка на сайт](#)



## Общие сведения

Предназначен для размещения пассивного и активного оборудования соответствующих стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров предполагается размещать на специальных полках. Шкафы серии R высотой 18U востребованы для организации этажных распределителей СКС.18U на сегодняшний момент является минимально серийно производимой высотой для серии R, то есть это наиболее компактный представитель линейки шкафов серии R. Комбинация передней перфорированной двери и задней глухой металлической немного увеличивает обмен воздухом между установленным внутри оборудованием и окружающим помещением, но не дает возможность разместить высоконагруженное оборудование с большим тепловыделением более нескольких киловатт. Шкафы с перфорированными дверями более устойчивы к повреждению в сравнении со шкафами оборудованными стеклянными дверями. Внешний габарит глубины 600мм ограничивает максимальную длину устанавливаемого оборудования 510мм, то есть для больших серверов и ИБП придется использовать шкафы с наружной глубиной 800 и 1000мм. Глубина 600мм в большинстве случаев достаточна для размещения коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU, малых ИБП, устройств видеорегистрации. Шкаф поставляется в разобранном виде и чрезвычайно просто и быстро собирается, весь необходимый крепеж уже есть в комплекте.

## Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Серия	R
Высота, U	18
Тип шкафа	Напольный
Количество секций	1
Тип конструкции	Разборный
Тип двери - 1	Перфорация
Тип двери - 2	Металл-глухая

Нагрузка статическая, кг	1000
Боковые панели	На защелках
Полезная глубина, мм	510
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Высота, мм	950
Ширина, мм	600
Глубина, мм	600
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Срок службы, лет	30
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.HE42.H06847 с 03.02.2025 по 02.02.2028
Рабочая температура, °С	+5...+70
Температура монтажа, °С	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °С	-40...+70
Транспортировка	В разобранном виде 3 места
Упаковка	Картонная коробка
Упаковка.Количество мест	3
Масса нетто, кг	37
Масса брутто, кг	39
Высота упаковки, мм	440
Ширина упаковки, мм	995
Глубина упаковки, мм	1420
Объем упаковки, м3	0.62

Дата генерации документа: 23.03.2026

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.