



МОДЕЛЬ: SFL90-10
ART. 55067, 55074

МОДЕЛЬ: SFL90-10
ART. 55070



МОДЕЛЬ: SFL90-20
ART. 55064, 55075

МОДЕЛЬ: SFL90-20
ART. 55071



МОДЕЛЬ: SFL90-30
ART. 55065, 55076

МОДЕЛЬ: SFL90-30
ART. 55072

Прожекторы SAFFIT в компактном корпусе помогут бюджетно оснастить открытые площадки экономически выгодным светодиодным освещением. Прожекторы хорошо защищены от внешней среды и удобны в монтаже.

Преимущества:

- Корпус из алюминиевого сплава высокой теплопроводности
- Радиатор эффективно отводит тепло от светодиодов
- Высокая светоотдача
- Эстетичный внешний вид
- Защита от внешней среды IP65
- Гарантия 1 год

Модель:	SFL90-10			SFL90-20			SFL90-30		
Артикул:	55067	55070	55074	55071	55064	55075	55072	55065	55076
Цвет:	черный	белый	черный	белый	черный		белый	черный	
Мощность:	10W			20W			30W		
Напряжение:	230V / 50Hz								
Световой поток:	900Lm			1800Lm			2700Lm		
Цветовая температура:	6400K		4000K	6400K		4000K	6400K		4000K
Класс защиты:	I								
Степень защиты:	IP65								
Срок службы:	25 000 часов								
Размеры, мм (В x Д x Ш):	80x60x30мм			90x70x30мм			110x90x30мм		
Рабочая температура:	от -40°C до +40°C								
Гарантия:	1 год								

SFL90-50 SFL90-100 SFL90-150 SFL90-200

SAFFIT

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР



МОДЕЛЬ: SFL90-50
ART. 55073

МОДЕЛЬ: SFL90-50
ART. 55077, 55066



МОДЕЛЬ: SFL90-100
ART. 55068



МОДЕЛЬ: SFL90-150
ART. 55069



МОДЕЛЬ: SFL90-200
ART. 55168



Модель:	SFL90-50		SFL90-100	SFL90-150	SFL90-200
Артикул:	55073	55077	55066	55068	55168
Цвет:	белый		черный		
Мощность:	50W		100W	150W	200W
Напряжение:	230V / 50Hz				
Световой поток:	4500Lm		9000Lm	13500Lm	18000Lm
Цветовая температура:	6400K	4000K	6400K		
Класс защиты:	I				
Степень защиты:	IP65				
Срок службы:	25 000 часов				
Размеры, мм (В x Д x Ш):	140x120x30мм		210x180x32мм	250x210x35мм	320x225x35мм
Рабочая температура:	от -40°C до +40°C				
Гарантия:	1 год				