


Технические характеристики продукта

Спецификации



Экономичный ИБП APC Back-UPS Pro 1500, 230В, с розетками Schuko

BR1500G-GR

Обзор

Срок поставки
Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Входное напряжение	230 В Переменные ток 1 фаза
Пределы входного напряжения	156...300 В регулируемый 176...294 В
Частота сети	50 Гц +/- 1 Гц 60 Гц +/- 1 Гц
Выходное напряжение	230 В Переменный ток 1 фаза
Номинальная мощность [Вт]	865 Вт
Номинальная мощность	1500 В·А
Кол-во выходных соединений	3 Schuko CEE 7 3 Schuko CEE 7 всплеск
USB Charging Port	None
Максимальная задаваемая мощность (ВА)	1500 В·А
Максимальная задаваемая мощность (Вт)	865 Вт
Время переключения	Типичное время — 10 мс, максимальное — 12 мс
Тип ИБП	Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
выходная частота	50/60 Гц +/- 1 Гц синхронизированная с электросетью 50/60 Гц +/- 1 Гц не синхронизированная

Графики

Время работы	View Runtime Graph
Эффективность	View Efficiency Graph

Дополнительные характеристики

Емкость батареи	9,0 А/час
Battery type	Lead-acid internal included
Панель управления	Многофункциональная LCD панель состояния и управления
UPS connectivity	USB port
data line protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	441 Дж

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

длина кабеля	1,5 м
высота	301 мм
ширина	112 мм
глубина	382 мм
масса продукта	13 кг
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Нестоечный
двухопорное крепление	0
USB-совместимый	Yes
способ крепления	Tower
Количество занятых силовыми модулями слото	0
Количество незанятых силовыми модулями сло	0
запасной	No
Серия	Back-UPS Pro
Тип продукта	Uninterruptible power supply (UPS)

Условия эксплуатации

Сертификаты	BSI 1363 CE NEMKO
Политика защиты оборудования	На весь срок службы: 200 тыс. австралийских долларов На весь срок службы: 150 тыс. евро На весь срок службы: 75 тыс. фунтов стерлингов
Стандарты	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...45 °C
Высота хранения	0...15240 м
Относительная влажность	0...95 %
Относительная влажность хранения	0...95 %
Акустический уровень	45 дБА
Высота над уровнем моря	0...10000 ft

Батареи и продолжительность автономной раб

Тип батареи	Свинцово-кислотная батарея
Напряжение батареи	24 В
Возможность увеличения времени автономии	0
Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	8 ч
количество картриджей RBC™	1
срок службы батареи	3...5 г.

Мощность зарядного устройства (Вт)	23 Вт номинальный
------------------------------------	-------------------

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	24,000 см
Package 1 Width	39,000 см
Package 1 Length	48,500 см
Вес упаковки	13,880 кг
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	90,000 см
Package 2 Width	80,000 см
Package 2 Length	120,000 см
Package 2 Weight	95,280 кг
SCC14	10731304286872

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	24
----------------------	----



Environmental Data

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде](#) >

[Как мы оцениваем устойчивость продукта](#) >



Воздействие на окружающую среду

Total lifecycle Carbon footprint	495 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	133 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	358 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	1 kg CO2 eq.
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Use Better



Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Номер SCIP	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Регулирование REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину



Энергоэффективность

Оптимизированная энергоэффективность	Энергоэффективный продукт
--------------------------------------	---------------------------

Use Longer



Продление срока службы

Ремонт	Нет
--------	-----

Use Again



Повторная сборка и повторное производство

Возможность повторной переработки, в %	62
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
Съемная батарея	User replaceable
Возврат	Нет



На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Технические
характеристики
продукта

BR1500G-
GR

Image of product / Alternate images

Alternative

