

(id 1373878)



Основные характеристики

| | |
|----------------|-------------------|
| Серия | Back Basic |
| Топология | line-interactive |
| Количество фаз | 1/1 |
| Форм-фактор | напольный (Tower) |

Выход

| | |
|-------------------------|----------|
| Мощность (ВА) | 1050 ВА |
| Мощность (Вт) | 600 Вт |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Стабильность напряжения | +/-10 % |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |

| | |
|---|--|
| Стабильность частоты | +/-1 Гц |
| Форма выходного сигнала | модифицированная синусоида |
| Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 3 |
| Вход | |
| Входное напряжение | 162-275В |
| Частота входного напряжения | 45-65Гц |
| Входной разъем | EURO |
| Батарея | |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость | 9 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение при питании от батареи | 208/220/230/240 +/- 10% В |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1 Гц |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 9 мин |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 2 мин |
| Время автономной работы при 70% нагрузке | не рекомендуется мин |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | не рекомендуется мин |
| Время заряда, около | 4 ч |
| Защита | |
| Защита от перегрузки в линейном режиме | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно |
| Защита от перегрузки в режиме | При нагрузке > 110% - выключится по |

работы от батареи

истечении 5 сек; при > 120% -
выключится незамедлительно

КПД

КПД

>95 %

КПД в режиме AVR

>88 %

Средства управления и администрирования

Индикация состояния

Светодиодная: зеленый – питание от сети, линейный режим работы; зеленый мигающий - питание от аккумулятора. Звуковая: сигнал каждые 10 сек – работа от батарей; 1 сек – батарея разряжена; непрерывный сигнал – неисправность

Поддерживаемые ОС

Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7 и выше

Физические характеристики

Вес товара

5.35 кг

Размеры

102x143x278мм

Уровень шума

<40 дБ

Цвет корпуса

черный

Степень защиты

IP20

Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды

от 0 до +40 °С

Температура окружающей среды при хранении

от -15 до +50 °С

Относительная влажность

от 0 до 95 (без конденсации) %

Относительная влажность хранения

от 0 до 95 (без конденсации) %

Высота над уровнем моря

от 0 до 3000 м

Высота хранения от 0 до 15000 м

Соответствие стандартам

Требования безопасности
низковольтного оборудования
ЕврАзЭС ТР ТС 004/2011

Интерфейсы и разъемы

Интерфейсы USB

Особенности

Виды защиты от глубокого разряда батареи, от импульсных помех, от перегрузки

Особенности ИБП автоматический регулятор напряжения, холодный старт