

LM27-P301A

27" монитор



- Разрешение 2560×1440 обеспечивает более четкое и яркое изображение
- Матрица с технологией IPS для расширения угла обзора и безрамочная конструкция по трем сторонам
- Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения
- Широкий цветовой охват: 100% sRGB, 102% NTSC, 98% DCI-P3, 92% Adobe RGB
- Большой выбор интерфейсов, разъем USB типа C поддерживает мощность 65 Вт и реверсивную зарядку
- Время отклика 5 мс, отсутствие размытия при движении, дрожания или двоения
- Режимы PIP/PBP для одновременного отображения на экране двух источников видеосигнала
- Регулировка подставки в нескольких плоскостях для удовлетворения различных потребностей

Технические характеристики

Экран

Диагональ	27"
Технология	IPS
Соотношение сторон	16:9
Разрешение	2560×1440 (QHD)
Подсветка	Светодиодная (боковая)
Яркость	350 кд/кв.м
Контраст	1000:1
Цветовой охват	100% sRGB, 102% NTSC, 98% DCI-P3, 92% Adobe RGB
Угол обзора	Горизонталь: 178° Вертикаль: 178°
Время отклика	5 мс (Overdrive)
Частота обновления	75 Гц

Интерфейсы

Видеовыходы	1 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4
Аудиовыходы	1
Дополнительные	1 USB типа C (65 Вт)

Электропитание

Питание	100 В ~ 240 В (AC), 50/60 Гц, 2 А
Блок питания	Встроенный
Потребляемая мощность	Стандартный режим: 38 Вт (средняя), 130 Вт (максимальная) Режим ожидания: ≤0.5 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Рабочая влажность	10% ~ 85%

Физические параметры

Размеры	613.3 мм × 367 мм × 57.2 мм (без подставки) 915 мм × 454 мм × 163 мм (в упаковке)
Регулировка наклона	-5°±1.5° ~ 20°±1.5°
Регулировка поворота	-45°±2° ~ 45°±2°
Регулировка вращения	0° ~ 90°
Регулировка высоты	120 мм ±5 мм
Масса	Нетто: 5.98 кг Брутто: 8.84 кг
Крепление VESA	75 мм × 75 мм
В комплекте	Кабель HDMI, кабель питания, подставка