

(id 2095134)



Основные характеристики

Серия	Back Basic
Топология	line-interactive
Форм-фактор	напольный (Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	650 ВА
Мощность (Вт)	360 Вт
Выходное напряжение	220-240 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида

Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	3
Вход	
Входное напряжение	145-290В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	шнур с разъемом EURO
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	7 Ач
Напряжение	12 В
Время автономной работы при 30% нагрузке	14 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	6 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	1 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	1 мин
Время заряда, около	6 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	Есть
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	Есть
КПД	
КПД	97 %
Средства управления и администрирования	
Поддерживаемые ОС	Windows, Linux, Unix, FreeBSD

Физические характеристики

Вес товара	4.2 кг
Размеры	94x139x305мм
Уровень шума	<40 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20

Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +60 °С
Относительная влажность	от 20 до 95 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 4000 м

Особенности

Виды защиты	от короткого замыкания
Особенности ИБП	автоматический регулятор напряжения, холодный старт