

(id 2095135)



#### Основные характеристики

Серия	Back Basic
Топология	line-interactive
Форм-фактор	напольный (Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	850 ВА
Мощность (Вт)	480 Вт
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	3

Вход	
Входное напряжение	145-290В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	шнур с разъемом EURO
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Время автономной работы при 30% нагрузке	13 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	1 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	0,5 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	1 мин
Время заряда, около	8 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	Есть
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	Есть
КПД	
КПД	97 %
Средства управления и администрирования	
Поддерживаемые ОС	Windows, Linux, Unix, FreeBSD
Физические характеристики	

Вес товара	4.5 кг
Размеры	94x139x305мм
Уровень шума	<40 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
<b>Условия хранения и эксплуатации</b>	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +60 °С
Относительная влажность	от 20 до 95 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 4000 м
<b>Особенности</b>	
Виды защиты	от короткого замыкания
Особенности ИБП	автоматический регулятор напряжения, холодный старт