(id 2049228)



Основные характеристики	
Серия	Innova RTA
Топология	online
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный/в стойку (Rack Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	3000 ВА
Мощность (Вт)	3000 Вт
Выходное напряжение	200/208/220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-1 %
Номинальная частота	46/64 Гц

Стабильность частоты	+/-0.1 Гц
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Крест-фактор	3:1
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	8
Выходные розетки типа IEC320 C19, с батарейной поддержкой	1
Вход	
Входное напряжение	110-300В
Частота входного напряжения	40-70Гц
Входной разъем	IEC-320-C20
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	6
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Время автономной работы при 30% нагрузке	23,75 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	9.5 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	5,08 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	3,16 мин
Время заряда, около	4 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке 105 - 125% - переход на байпас через 5 мин., при нагрузке 125 - 130% - переход на байпас через 30 с,

	при нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке 105 - 125% - отключение через 1 мин., при нагрузке 125 - 130% - отключение через 10 с, при нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	При нагрузке 0 - 200% - поддерживает длительную работу, при нагрузке 200 - 300% - отключение через 5 мин., при нагрузке > 300% - немедленное отключение
Защита от высоковольтных выбросов	814 Дж
КПД	
КПД	>93 %
КПД в режиме ECO	>97 %
Средства управления и администрирования	
Поддерживаемые ОС	Windows, Linux
Физические характеристики	
Вес товара	26 кг
Размеры	440x86.5x600мм
Уровень шума	<50 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °C
Температура окружающей среды при хранении	от -25 до +55 °C
Относительная влажность	от 20 до 90 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 20 до 90 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 1500 м

Высота хранения	от 0 до 1500 м
Интерфейсы и разъемы	
Интерфейсы	EPO, RS-232, USB, сухие контакты
Особенности	
Режим байпас	автоматический
Виды защиты	защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого замыкания