

(id 2111295)



Основные характеристики

| | |
|----------------|-------------------|
| Серия | Na+ Frosty |
| Топология | line-interactive |
| Количество фаз | 1/1 |
| Форм-фактор | напольный (Tower) |

Выход

| | |
|-------------------------|---------------|
| Мощность (ВА) | 850 ВА |
| Мощность (Вт) | 480 Вт |
| Выходное напряжение | 220/230/240 В |
| Стабильность напряжения | +/-10 % |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |

| | |
|---|---|
| Стабильность частоты | +/-1 Гц |
| Форма выходного сигнала | модифицированная синусоида |
| Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 3 |
| Вход | |
| Входное напряжение | 170-268В |
| Частота входного напряжения | 50-60Гц |
| Входной разъем | EURO |
| Батарея | |
| Тип аккумулятора | Натрий-ионные |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость | 6.4 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение при питании от батареи | 220/230/240 +/- 10% В |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1 Гц |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 16,5 мин |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 4.5 мин |
| Время автономной работы при 70% нагрузке | 1 мин |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | 0,13 мин |
| Время заряда, около | 2 ч |
| Защита | |
| Защита от перегрузки в линейном режиме | При нагрузке 110% отключится спустя 5 мин, при нагрузке 120% - немедленно |
| Защита от перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке 120% отключится немедленно |

| | |
|--|---|
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 303 Дж |
| КПД | |
| КПД | >95 % |
| Средства управления и администрирования | |
| Индикация состояния | Режим работы от сети/батарей, Перегрузка, Неисправность. Звуковая индикация: сигнал каждые 10 сек - питание от аккумулятора, каждую секунду - низкий заряд аккумулятора, непрерывающаяся - ошибка |
| Поддерживаемые ОС | Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8 Linux и MAC |
| Физические характеристики | |
| Вес товара | 4.2 кг |
| Размеры | 90x150x320мм |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Цвет корпуса | белый |
| Степень защиты | IP20 |
| Условия хранения и эксплуатации | |
| Температура окружающей среды | От -20 до +40 °С |
| Температура окружающей среды при хранении | От -30 до +60 °С |
| Относительная влажность | от 0 до 90 (без конденсации) % |
| Относительная влажность хранения | от 0 до 95 (без конденсации) % |
| Высота над уровнем моря | <1000 м |
| Высота хранения | <1000 м |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Интерфейсы | USB |

| Назначение | |
|----------------------------|---|
| Область применения | для компьютера, для офисной техники |
| Особенности | |
| Конструктивные особенности | дисплей, звуковая индикация |
| Конструктивные особенности | звуковая индикация, световые индикаторы |
| Виды защиты | защита сети (порт RJ-45), от короткого замыкания, от перегрузки |
| Особенности ИБП | автоматический регулятор напряжения, холодный старт |