

(id 2048804)



Основные характеристики

| | |
|-------------|-------------------|
| Серия | Innova TAE |
| Топология | online |
| Форм-фактор | напольный (Tower) |

Выход

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Мощность (ВА) | 1000 ВА |
| Мощность (Вт) | 1000 Вт |
| Выходное напряжение | 220/230/240 В |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 3 |

Батарея

| | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Емкость | 9 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение при питании от батареи | 220/230/240 В |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 16,8 мин |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 8.2 мин |
| Время автономной работы при 70% нагрузке | 5,37 мин |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | 2,06 мин |
| Время заряда, около | 8 ч |
| Защита | |
| Защита от перегрузки в линейном режиме | 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150% |
| Защита от перегрузки в режиме работы от батареи | 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150% |
| Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса | 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150% |
| Защита от высоковольтных выбросов | 660 Дж |
| Средства управления и администрирования | |
| Поддерживаемые ОС | Windows, Linux, Unix, FreeBSD |
| Физические характеристики | |
| Вес товара | 8 кг |
| Размеры | 145x225x392мм |

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса | черный |
| Условия хранения и эксплуатации | |
| Температура окружающей среды | От -20 до +40 °С |
| Температура окружающей среды при хранении | Без батареи: от -15 до +60 С, с батареями: от 0 до +40 °С |
| Относительная влажность | от 20 до 95 (без конденсации) % |
| Относительная влажность хранения | от 20 до 95 (без конденсации) % |
| Высота над уровнем моря | <1000, ухудшение номинальных характеристик с 1000 м и выше, максимальная высота - 4000 м |
| Высота хранения | <1000, ухудшение номинальных характеристик с 1000 м и выше, максимальная высота - 4000 м |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Интерфейсы | EPO, RS-232, USB |
| Особенности | |
| Конструктивные особенности | дисплей |
| Виды защиты | от короткого замыкания, от перегрузки |