

(id 2063231)



Основные характеристики	
Серия	Innova TA
Топология	online
Форм-фактор	напольный (Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	10000 ВА
Мощность (Вт)	10000 Вт
Выходное напряжение	220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-1 %
Стабильность частоты	+/-0.1 Гц
Форма выходного сигнала	чистая синусоида

Крест-фактор	3:1
Искажение напряжения	при линейной нагрузке <1%, при нелинейной <5 %
Резервирование мощности	До 3 шт. в параллельной системе
Выходные разъемы-клеммная колодка	ДА
Вход	
Входное напряжение	110-275В
Входной разъем	клеммная колодка
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	20
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Время автономной работы при 30% нагрузке	19 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	9.7 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	6 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	3,7 мин
Время заряда, около	3 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке 105% - 125% - переход на байпас через 10 мин., при нагрузке 125% - 150% - переход на байпас через 30 с., при нагрузке >150% - переход на байпас через 0.5 с.
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке 105% - 125% - отключение через 1 мин, при нагрузке

125% - 150% - отключение через 30 с.,
при нагрузке >150% - отключение
через 0.5 с.

Защита от перегрузки в режиме
работы автоматического байпаса

При нагрузке 105 - 125 % -
продолжение работы и сигнализация,
при нагрузке 125 - 150 % - отключение
через 30 с., при нагрузке >150 % -
отключение через 0.5 с.

КПД

КПД

95 %

КПД в режиме ECO

98 %

Средства управления и администрирования

Поддерживаемые ОС

Windows server
2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux,
MAC, VMware vSphere, NetApp

Физические характеристики

Вес товара

70.9 кг

Размеры

220x589x452мм

Уровень шума

55 дБ

Цвет корпуса

черный

Степень защиты

IP20

Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды

от 0 до +50 °C

Температура окружающей среды при
хранении

от -15 до +40 °C

Относительная влажность

от 0 до 95 (без конденсации) %

Относительная влажность хранения

от 0 до 95 (без конденсации) %

Высота над уровнем моря

от 0 до 3000 м

Высота хранения

от 0 до 3000 м

Интерфейсы и разъемы

Интерфейсы	EPO, RS-232, USB, сухие контакты
Особенности	
Режим байпас	автоматический, механический
Конструктивные особенности	дисплей
Виды защиты	от глубокого разряда батареи, от импульсных помех, от короткого замыкания
Особенности ИБП	автотестирование батарей, поддержка SNMP, холодный старт