

(id 2063228)



Основные характеристики	
Серия	Innova TA
Топология	online
Форм-фактор	напольный (Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	6000 ВА
Мощность (Вт)	6000 Вт
Выходное напряжение	220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-1 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	+/-0.1 Гц

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Крест-фактор	3:1
Искажение напряжения	при линейной нагрузке <1%, при нелинейной <5 %
Резервирование мощности	До 3 шт. в параллельной системе
Выходные разъемы-клеммная колодка	ДА
Вход	
Входное напряжение	110-275В
Входной разъем	клеммная колодка
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	20
Емкость	7 Ач
Напряжение	12 В
Время автономной работы при 30% нагрузке	30 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	14 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	9 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	5,5 мин
Время заряда, около	3 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке 105% - 125% - переход на байпас через 10 мин., при нагрузке 125% - 150% - переход на байпас через 30 с., при нагрузке >150% - переход на байпас через 0.5 с.

Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке 105% - 125% - отключение через 1 мин, при нагрузке 125% - 150% - отключение через 30 с., при нагрузке >150% - отключение через 0.5 с.
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	При нагрузке 105 - 125 % - продолжение работы и сигнализация, при нагрузке 125 - 150 % - отключение через 30 с., при нагрузке >150 % - отключение через 0.5 с.
КПД	
КПД	95 %
КПД в режиме ЕСО	98 %
Средства управления и администрирования	
Поддерживаемые ОС	Windows server 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, MAC, VMware vSphere, NetApp
Физические характеристики	
Вес товара	62.4 кг
Размеры	220x589x452мм
Уровень шума	50 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +50 °C
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +40 °C
Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 3000 м

Интерфейсы и разъемы

Интерфейсы	EPO, RS-232, USB, сухие контакты
------------	----------------------------------

Особенности

Режим байпас	автоматический, механический
--------------	------------------------------

Конструктивные особенности	дисплей
----------------------------	---------

Виды защиты	от глубокого разряда батареи, от импульсных помех, от короткого замыкания
-------------	---

Особенности ИБП	автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, поддержка SNMP, холодный старт
-----------------	---