

(id 2165021)



Основные характеристики	
Серия	Simple
Топология	line-interactive
Форм-фактор	напольный (Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	650 ВА
Мощность (Вт)	360 Вт
Выходное напряжение	230 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	+/-1 Гц

Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Крест-фактор	3:1
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	2
Вход	
Входное напряжение	162-290В
Входной разъем	EURO
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	7 Ач
Напряжение	12 В
Время автономной работы при 30% нагрузке	11 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	5 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	1,2 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	0,5 мин
Время заряда, около	4 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% выключится через 1 минуту; при нагрузке > 120% выключится немедленно.
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110% выключится через 1 минуту; при нагрузке > 120% выключится немедленно.
Защита от высоковольтных выбросов	150 Дж

КПД	
КПД	>95 %
КПД в режиме AVR	>88 %
Средства управления и администрирования	
Индикация состояния	Кнопка включения/выключения с встроенным светодиодным индикатором.
Физические характеристики	
Вес товара	4 кг
Размеры	96x138x286мм
Уровень шума	До 40 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +50 °С
Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 3000 м
Назначение	
Область применения	для компьютера, для маршрутизатора/модема, для офисной техники
Особенности	
Виды защиты	от короткого замыкания
Особенности ИБП	автоматический регулятор напряжения, холодный старт

