

Технические характеристики продукта

Спецификации



APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB Charging, IEC Sockets

BVX700LUI

! Будет снято с производства: 1 дек. 2024 г.

! Будет снято с производства

Обзор

Срок поставки Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Main Input Voltage	230 В Переменные ток 1 фаза
Main Output Voltage	230 В Переменный ток 1 фаза
Номинальная мощность [Вт]	360 W
Номинальная мощность	700 VA
Тип продукта	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	4 IEC 320 C13
Длина	1,2 m
Количество кабелей	1
Тип батареи	Свинцово-кислотная батарея
Оборудование в комплекте	Руководство по эксплуатации

Батареи и продолжительность автономной раб

Время работы	View Runtime Graph
Эффективность	View Efficiency Graph
Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	8 h
Напряжение батареи	12 В
Емкость батареи	7,0 Ah
срок службы батареи	2...3 year(s)
Запасная батарея	APCRBC110
Возможность увеличения времени автономии	0

Общие

Максимальное значение времени автономии	120 min
Количество незанятых силовыми модулями сло	0

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Количество занятых силовыми модулями слото	0
запасной	No
Размер ИБП	WS

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	13,8 cm
Ширина	9,8 cm
Глубина	31 cm
Вес нетто	4,2 kg
Способ монтажа	Пол
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Нестоечный
двухопорное крепление	0
USB-совместимый	No

Вход

Частота сети	50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение
Пределы входного напряжения	170...280 В 230 В Переменный ток
Cos phi	0,51

Выход

Максимальная задаваемая мощность (Вт)	360 W
выходная частота	50/60 Гц +/- 1 Гц синхронизированная с электросетью
Тип ИБП	Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время автономии при полной нагрузке	00:00:01 360 W
Графический дисплей	1
Время автономии при половинной нагрузке	00:06:00 180 W
Максимальная задаваемая мощность (ВА)	700 VA
Время переключения	Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс

Соответствие

Сертификаты	CE CB
Стандарты	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Политика защиты оборудования	На весь срок службы: 50 тыс. евро

Параметры окружающей среды

Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Относительная влажность	0...95 % без образования конденсата

Высота над уровнем моря	0...3000 м
Температура окружающей среды при хранении	-15...40 °C
Относительная влажность хранения	0...95 % без образования конденсата
Высота хранения	0...3000 m
Акустический уровень	40 дБА
Степень защиты IP	IP20

Защита от всплесков напряжения и фильтрации

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	273 J
--	-------

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,2 cm
Package 1 Width	34,6 cm
Package 1 Length	14,2 cm
Package 1 Weight	4,5 kg
SCC14	10731304417627

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Как мы оцениваем устойчивость продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртуты

✓

Информация Об Исключении Rohs Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует Декларация EC RoHS
Регламент Rohs , Китай	Декларация RoHS Китая Добровольная декларация China RoHS (не подпадает под действие China RoHS)
Раскрытие Информации Об Экологической Деятельности	Экологический профиль продукта
Профиль Цикличности	Информация   конце срока службы

Технические
характеристики
продукта

BVX700LUI

Image of product / Alternate images

Alternative

