



U27B3M

UHD-монитор 27" с панелью VA, HDR10, AdaptiveSync и функциями защиты глаз

Повысьте качество просмотра с помощью AOC U27B3M. UHD-монитор 27" с панелью VA с высокой контрастностью и насыщенными цветами поддерживает частоту обновления 60 Гц. Стабильное и четкое изображение благодаря технологии AdaptiveSync и HDR10. Низкий уровень синего света и защита от мерцания снижает нагрузку на глаза даже при длительном использовании. Стандартная базовая подставка гарантирует устойчивость.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	U27B3M
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B3
Дата запуска (расчетная)	12.06.2024

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3840x2160
Название разрешения	UHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	3500:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	300 cd/m2

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Матовый
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/20

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Концентратор USB	-

МУЛЬТИМЕДИА

Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
--------------------	--------------------------

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	94,6
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	99
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,2
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	106,5

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	614 × 460 × 229.8
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	614 × 363.8 × 45.5
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	690 x 453 x 142
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,37
Вес нетто без упаковки (кг)	3,79
Изделие без подставки (кг)	3,34

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель

1.5